

Пневмоциліндр DSNA-N-3 1/4" - -

Номер деталі: 8117046

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	0.25 дюйм...48 дюйм
Ø поршня	3 1/4"
Різьба штока	7/8-14 UNF-2A 3/4-16 UNF-2B 3/4-16 UNF-2A 1-14 UNS
Демпфування	Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	NFPA/T3.6.7
Закінчення штока поршня	Зовнішня різьба Внутрішня різьба
Конструкція	Поршень Шток поршня Шпилька Профіль пневмоциліндра
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Варіанти	Фланець на торцевій кришці фланець на кришці Кріплення Шток поршня з внутрішньою різьбою Спеціальна різьба на штоку поршня Поворотний шарнір закріплений на торцевій кришці Наскрізний поршневий шток Загвинчена поворотна монтажна позиція Поворотне кріплення на торцевій кришці Поворотна вилка на торцевій кришці Розпірний болт з боку торцевої кришки Розпірний болт боку кришки підшипника Діапазон температур -5 - 80 °C Поршневий шток на одному кінці
Робочий тиск	0.048 МПа...0.965 МПа 0.48 бар...9.65 бар 6.96 psi...139.925 psi
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III

Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-5 °C...80 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	610 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	679 Н
Тип кріплення	Безпосереднє різьбове кріплення За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичне з'єднання	1/2 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Алюміній литий під тиском, з покриттям
Матеріальні ущільнення	FPM NBR
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу циліндра	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований