


Панель оператора CDSA-D3-RV

Номер деталі: 8126915

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Кількість функціональних клавiш	20
Кількість системних світлодіодів	5
Дисплей	LCD-дисплей з підсвічуванням
Власативості дисплею	сенсорний екран
Розмір дисплея	7"
Компоненти керування	Сенсорна клавіатура Розблокування блоку управління Кнопка аварійної зупинки
Вхідний струм	$\leq 5,6 \text{ A}$
Діапазон робочої напруги постійного струму	19.2 V...30 V
Роздільна здатність дисплея	WSVGA, 600x1024 пікселів
Дозвіл	CCC Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак КС	KC-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC відповідно до Директиви ЄС про машини Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Згідно з правилами Великобританії для машин Відповідно до правил RoHS Великобританії
Орган сертифікації	UL E239998
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	5 - 95 %
Ступінь захисту	IP65 III
Примітка щодо ступеня захисту	із закритою кришкою USB в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	950 г
Споживання електроенергії	12 Вт
Призначення IP-адреси	FCT DHCP

Особливості	Значення
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 В
Усунення несправності мережі	10 мс
Номинальна корисна висота	<= 2000 м над рівнем моря
Електричне живлення, функція	зняття контролю Аварійна зупинка Блок живлення
Блок живлення, тип підключення	Блок розеток
Електропостачання, технологія підключення	Розетка 12 полюсів, 2 ряди
Напруга живлення, кількість полюсів/проводів	12
Блок живлення, призначені контакти/проводи	6
Інтерфейс USB, технологія підключення	USB 2.0 type A
Інтерфейс Ethernet, протокол	TCP/IP
Інтерфейс Ethernet, функція	Діагностика Підключення мержі до ПЛК параметризація
Інтерфейс Ethernet, тип підключення	Розетка
Інтерфейс Ethernet, технологія підключення	RJ45
Інтерфейс Ethernet, кількість контактів/проводів	8
Інтерфейс Ethernet, швидкість передачі	100 Mbps
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	ABS
Розміри Ш x Д x В	212 мм x 251 мм x 73 мм
Примітка щодо ємності струму при 40 °C	10 - 1000 mA на кожен контакт для аварійної зупинки < 500 mA для блоку управління розблокуванням
Категорія використання	DC-13, аварійна зупинка
Параметр терміну експлуатації B10D, підкомпонент	0,25 млн SP, аварійна зупинка 1 млн циклів перемикачів, блок контролю звільнення