

# Кроковий двигун EMMT-ST-57-L-RM

Номер деталі: 8156181

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                        | Значення                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура навколишнього середовища               | -15 °C...40 °C                                                                                                                |
| Примітка щодо температури навколишнього середовища | до 80°C зі зниженням на -2%/°C                                                                                                |
| Максимальна висота                                 | 4000 м                                                                                                                        |
| Примітка щодо максимальної висоти монтажу          | тільки від 1.000 м зі зниженням номінальних характеристик -1,0% на 100 м                                                      |
| Температура зберігання                             | -20 °C...70 °C                                                                                                                |
| Відносна вологість                                 | 0 - 90 %<br>Не конденсується                                                                                                  |
| Відповідає стандарту                               | IEC 60034                                                                                                                     |
| Клас термічний згідно EN 60034-1                   | B                                                                                                                             |
| Максимальна температура намотування                | 130 °C                                                                                                                        |
| Клас рейтингу відповідно до EN 60034-1             | S1                                                                                                                            |
| Моніторинг температури                             | Зчитування температури двигуна через BiSS-C                                                                                   |
| Конструкція двигуна згідно EN 60034-7              | IM B5<br>IM V1<br>IM V3                                                                                                       |
| Положення монтажу                                  | Будь-який                                                                                                                     |
| Ступінь захисту                                    | IP40                                                                                                                          |
| Примітка щодо ступеня захисту                      | IP40 вал двигуна<br>IP65 для корпусу двигуна, з технологією підключення                                                       |
| Код інтерфейсу Motor Out                           | 57A                                                                                                                           |
| Електричне підключення 1, тип підключення          | гібридний роз'єм                                                                                                              |
| Електропідключення 1, технологія підключення       | M17x0,75                                                                                                                      |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил  | 12                                                                                                                            |
| Інформація про матеріали                           | Відповідно до RoHS                                                                                                            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                    | 0 - відсутність корозійного напруження                                                                                        |
| Відповідність LABS                                 | VDMA 24364 Зона III                                                                                                           |
| Стійкість до вібрації                              | Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 |
| Ударостійкість                                     | Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27                                       |

| Особливості                                                | Значення                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дозвіл                                                     | Знак RCM<br>с UL us - Recognized (OL)                                                     |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)                | Згідно директиви EU EMC<br>Згідно директиви EC RoHS                                       |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)                  | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Орган сертифікації                                         | UL E342973                                                                                |
| Номінальна робоча напруга постійного струму                | 48 В                                                                                      |
| кількість пар полюсів                                      | 50                                                                                        |
| Утримуючий момент двигуна                                  | 1.86 Н·м                                                                                  |
| Номінальний крутний момент                                 | 1.64 Н·м                                                                                  |
| Піковий обертовий момент                                   | 2.1 Н·м                                                                                   |
| Номінальна швидкість обертання                             | 500 об/хв                                                                                 |
| Макс. швидкість обертання                                  | 1500 об/хв                                                                                |
| Максимальна механічна швидкість обертання                  | 8000 об/хв                                                                                |
| Кут кроку на повному кроці                                 | 1.8 град.                                                                                 |
| Допуск кута кроку                                          | ±5 %                                                                                      |
| Номінальна потужність двигуна                              | 86 Вт                                                                                     |
| Безперервний струм зупинки                                 | 6.1 А                                                                                     |
| Номінальний струм, двигун                                  | 5.2 А                                                                                     |
| Піковий струм                                              | 8 А                                                                                       |
| Постійна двигуна                                           | 0.32 Н·м/А                                                                                |
| Постійна напруга, фаза                                     | 22.6 мВ·хв                                                                                |
| Фаза опору обмотки                                         | 0.26 Ом                                                                                   |
| Індуктивність обмотки фази на окрему фазу (незв'язана))    | 0.95 мГн                                                                                  |
| Поздовжня індуктивність обмотки Ld (фаза)                  | 1.75 мГн                                                                                  |
| Індуктивність шунта обмотки Lq (фаза)                      | 0.95 мГн                                                                                  |
| Електрична стала часу                                      | 3.7 мс                                                                                    |
| Теплова постійна часу                                      | 30 хв                                                                                     |
| Термічний опір                                             | 1.3 К/Вт                                                                                  |
| Вимірювальний фланець                                      | 200 x 200 x 15 мм, сталь                                                                  |
| Загальний вихідний момент інерції                          | 0.486 кг·см <sup>2</sup>                                                                  |
| Вага продукту                                              | 1260 г                                                                                    |
| Допустиме осьове навантаження на вал                       | 15 Н                                                                                      |
| Допустиме радіальне навантаження на вал                    | 75 Н                                                                                      |
| Давач положення ротора                                     | Енкодер абсолютний багатооборотний                                                        |
| Давач положення ротора для позначення виробника            | KCD-BC33B-1617-U09C-JAQ-009                                                               |
| Датчик положення ротора, визначення абсолютного обертання  | 65536                                                                                     |
| Інтерфейс давача положення ротора                          | BiSS-C                                                                                    |
| Принцип вимірювання давачем положення ротора               | магнітний                                                                                 |
| Датчик положення ротора, робоча напруга DC                 | 14 В                                                                                      |
| Датчик положення ротора, діапазон робочої напруги DC       | 4.75 В...15 В                                                                             |
| Датчик положення ротора, синус / косинус періодів на оберт | 2                                                                                         |
| Давач положення ротора, значення положення за один оберт   | 131072                                                                                    |
| Роздільна здатність давача положення ротора                | 17 біт                                                                                    |
| Давач положення ротора, система вимірювання точності кута  | -310 arcsec...310 arcsec                                                                  |
| MTTF, підкомпонент                                         | 20 років, давач положення ротора                                                          |