# Блок давачів кінцевого положення
# SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2

Номер деталі: 8182179



## Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EU EMC<br>Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання<br>Згідно директиви ЄС RoHS |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії<br>Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Величина вимірювання | Позиція |
| Основи вимірювання | індуктивний |
| Відстань виявлення | 0 град....90 град. |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...70 °C |
| Комутаційний вихід | безконтактний 2-х провідний |
| Функція комутаційного елемента | N/O контакт |
| Максимальний вихідний струм DC | 100 мА |
| Падіння напруги | 4 В |
| Мінімальний струм навантаження | 4 mA |
| Залишковий струм | 0.4 мА...0.55 мА |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 5 В...60 В |
| Захист від зворотної полярності | для всіх електричних підключень |
| Тип мікровимикача | P&F NBB3-V3-Z4 |
| Електричне підключення | Гвинтова клема |
| Електричне підключення 1, тип підключення | Клемна колодка |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка | Пряма |
| Електропідключення 1, проект | Прямокутний |
| Електропідключення 1, технологія підключення | Гвинтова клема |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 10 |
| Можливість підключення кабеля з номінальним перерізом дроту | 0.25 мм²...2.5 мм² |
| Кабельний роз'єм | M20x1,5 |
| Розміри Ш x Д x В | 130 мм x 85 мм x 128 мм<br>130 мм x 85 мм x 138 мм<br>130 мм x 85 мм x 158 мм<br>147 мм x 85 мм x 128 мм<br>147 мм x 85 мм x 138 мм |

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Точка підключення для позиціонера та індикатора положення відповідає стандарту | VDI/VDE 3845 розмір AA 1<br>VDI/VDE 3845 розмір AA 2<br>VDI/VDE 3845 розмір AA 3 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Вага продукту | 460 г |
| Кольор корпусу | Чорний |
| Матеріал корпусу | PA |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал валу | PA |
| Матеріал гвинтів | нержавіюча сталь |
| Матеріал монтажного кронштейна | PA |
| Матеріал стопорного кільця | Високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал захисного ковпачка | PC |
| Індикація стану перемикання | Оптичний |
| Індикатор положення | Жовтий/Червоний |
| Діапазон налаштування визначення кута | 0 град....90 град. |
| Температура зберігання | -20 °C...50 °C |
| Ступінь захисту | IP66<br>IP67 |
| Ударостійкість | Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27 |
| Стійкість до вібрації | Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Ступінь забруднення | 3 |