


Пропорційний розподільник VPWS-1-B-6-PC15-10-V

Номер деталі: 8186783

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	1 мм
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Сідловий клапан прямого керування
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Функція клапана	Пропорційний пневморозподільник 2/2, закритий
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Номінальний робочий тиск	1 МПа 10 бар 145 psi
Розривний тиск	3 МПа 435 psi
Тиск розриву	30 бар
Стандартна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	68 л/хв...88 л/хв
Гістерезис	16 мА
Максимальна частота перемикачів	18 Гц
Діапазон регулювання струму	0 мА...200 мА
Максимальне споживання електроенергії	2.5 Вт
Опір котушки	60.5 Ом
Робочий цикл	100 % (див. інструкцію з монтажу)
Повідомте про чистоту поверхні згідно стандарту	ISO15001
Біосумісність згідно стандартів	ISO18562
Рівень домішок вуглеводнів максимальний	550 MGM
Стойкість до вібрації	Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Примітка щодо стійкості до вібрації	Коливання в напрямку Z може призвести до коливання потоку
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Примітка щодо ударостійкості	Поштовхи в напрямку Z можуть призвести до коливань подачі

Особливості	Значення
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Середовище	інертні гази Повітря Кисень
Зверніть увагу на носій	Експлуатація з мастилом неможлива Максимальний розмір часток 10 мкм
Температура середовища	5 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP60
Примітка щодо ступеня захисту	IP65 з відповідним роз'ємом в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	5 °C...50 °C
Температура зберігання	-40 °C...80 °C
Вага продукту	23 г
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	2
Довжина кабелю	70 мм...80 мм
Тип кріплення	На плиті Plug-in За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	Картридж 15 мм
Пневматичне з'єднання 2	Картридж 7,2 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал корпусу	Високолегована сталь