


Лічильник
PZA-E-C
Номер деталі: 8606

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	механічний послідовний лічильник з пневматичним приводом
Тип скидання	Ручна кнопка або пневматичний сигнал
Дисплей	6 цифровий
Перепад тиску, привід	< 0,15 bar
Відновлення тиску відключення	< 0,15 bar
Тиск реакції приводу	> 0,8 bar
Скидання, тиск відповіді	2 bar
Робочий тиск	2 бар...8 бар
Мінімальний тиск скидання	2 бар
Мінімальна довжина імпульсу для приводу	8 мс
Мінімальна довжина імпульсу для скидання	150 мс
Мінімальна тривалість паузи привода	10 мс
Мінімальна тривалість паузи Скинути	50 мс
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	70 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Пневматичне з'єднання	M5
Матеріал корпусу	PA