

# Дросель-глушник GRU-1/8-B

Номер деталі: 9516

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Функція клапана                                     | Функція акустичного контролю тиску             |
| Вибір додаткової функції                            | з глушником                                    |
| Пневматичний порт 1                                 | G1/8                                           |
| Регулювальний елемент                               | Шлицевий гвинт                                 |
| Тип кріплення                                       | Можливість вкручування                         |
| Стандартна витрата 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 л/хв...1000 л/хв                             |
| Температура навколишнього середовища                | -10 °C...70 °C                                 |
| Матеріал корпусу                                    | Алюміній                                       |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                      |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні    | 0 бар...10 бар                                 |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом                      |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура середовища                              | -10 °C...70 °C                                 |
| Вага продукту                                       | 10 г                                           |
| Матеріал демпферної вставки                         | PE                                             |
| Матеріал цапфи з гвинтом                            | Алюміній литий під тиском                      |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал гвинта для регулювання                     | PA                                             |