



Cáp encoder NEBM-M12G8-E-5-LE8

Số bộ phận: 1451588

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị	
Tên cáp	không giá biển báo	
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường	
Cổng nối điện 1, thiết kế	tròn	
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm	
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng	
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101	
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	8	
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	8	
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển	
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Cáp	
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	đầu mở	
Cổng nối điện 2, số cực/dây	8	
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	8	
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V	
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V	
Dải điện áp hoạt động AC	0 V...30 V	
Điện áp hoạt động danh định AC	24 V	
Lớp bảo vệ	có	
Chiều dài cáp	5 m	
Đặc điểm dây dẫn	thích hợp cho máng xích	
Bán kính uốn, định tuyến cáp có thể di chuyển	68 mm	
Đường kính cáp	6.8 mm	
Cấu tạo cáp	4 x 2 x 0,14 mm ²	
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.14 mm ²	
Đầu dây	Măng sông sắt	
Mức độ bảo vệ	IP65	
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp	
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C	
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-5 °C...80 °C	
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU	

Đặc tính	Giá trị
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)
Màu vỏ cáp	xám