


# Mô đun kẹp EV-40-5

Số bộ phận: 184857

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                            | Giá trị                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hành trình                          | 5 mm                                                                                                                                        |
| Bề mặt kẹp                          | Ø 40                                                                                                                                        |
| Vị trí lắp đặt                      | bất kì                                                                                                                                      |
| Nguyên tắc vận hành                 | tác động đơn lẻ                                                                                                                             |
| Áp suất vận hành                    | 0.6 MPA<br>6 bar<br>87 psi                                                                                                                  |
| Môi chất vận hành                   | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                        |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                           |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Các kim loại có hơn 5% trọng lượng đồng không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là bo mạch, đường dây, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh      | -10 °C...40 °C                                                                                                                              |
| trọng lượng sản phẩm                | 52 g                                                                                                                                        |
| Kiểu gắn                            | với lỗ xuyên                                                                                                                                |
| Cổng nối khí nén                    | M3                                                                                                                                          |
| Vật liệu vỏ                         | Nhôm đúc áp lực                                                                                                                             |
| Màng vật liệu                       | TPE-U (PU)                                                                                                                                  |