

# Đầu nối ren khí QS-G3/8-10

Số bộ phận: 186102

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn                                                                                              |
| Chiều rộng định mức                             | 9 mm                                                                                                    |
| Loại đệm kín trên ngông vặn vít                 | Vòng đệm                                                                                                |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì                                                                                                  |
| Thiết kế                                        | dạng thẳng                                                                                              |
| Kích cỡ gói                                     | 10                                                                                                      |
| Cấu trúc xây dựng                               | Nguyên tắc đẩy-kéo                                                                                      |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...0.6 MPA<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                       |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ         | -0.095 MPA...1.4 MPA<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                     |
| Lưu ý về áp suất vận hành                       | Nước: tối đa 0,6 MPa ở tối đa 50 °C                                                                     |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước (chất lỏng, không có đá)                                   |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu<br>Nước: Chỉ có thể có ren G với vòng phớt loại OL dưới dạng phụ kiện bổ sung |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                                                                |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...80 °C                                                                                          |
| Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa                | 15,5 N m                                                                                                |
| Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa        | ± 20 %                                                                                                  |
| trọng lượng sản phẩm                            | 22 g                                                                                                    |
| Kiểu gắn                                        | Ổ cắm lục giác ngoài SW19                                                                               |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài G3/8                                                                                          |
| Cổng nối khí nén 2                              | cho ống mềm Ø ngoài 10 mm                                                                               |
| Màu vòng nhà                                    | màu xanh dương                                                                                          |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                                                           |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau, mạ niken                                                                                     |
| Vật liệu vòng nhà                               | POM                                                                                                     |
| Vật liệu vòng đệm kín ống mềm                   | NBR                                                                                                     |

| Đặc tính              | Giá trị                   |
|-----------------------|---------------------------|
| Đoạn kẹp ống vật liệu | thép không gỉ hợp kim cao |