

Hộp công tắc giới hạn
DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR
Số bộ phận: 534475

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính cáp cho phép	7 mm...13 mm
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Thiết kế	tròn
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Chống chịu ngắn mạch	theo chu kỳ
Chức năng phần tử chuyển mạch	Cơ cấu đóng
Chống phân cực	cho tất cả các kết nối điện
Nguyên tắc đo lường	cảm ứng
Hiển thị vị trí chuyển mạch	có
Dải điện áp hoạt động DC	10 V...30 V
Mức tiêu thụ dòng riêng ở điện áp hoạt động	0 mA...100 mA
điện áp cách điện	50 V
Dòng điện đầu ra tối đa	100 mA
Đầu ra chuyển mạch	PNP
Độ chịu điện áp xung	0.5 KV
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...70 °C
Cổng nối điện	Đầu kẹp vít
Bộ kết nối cáp	M20x1,5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu nắp vỏ	PC
Vật liệu đế vỏ máy	ABS + PC
Bàn điều khiển vật liệu	ABS + PC