



Van điện từ
MFH-5-1/4-120-NPT-EX
Số bộ phận: 541664

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	5/2 đóng ổn định đơn
Kiểu vận hành	điện
Chiều rộng lắp đặt	73 mm
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	1000 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	1/4 NPT
Điện áp vận hành	120V AC
Áp suất vận hành	0.22 MPA...0.8 MPA 2.2 bar...8 bar
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US)
Cơ quan cấp chứng chỉ	FM 3026030
Mức độ bảo vệ	IP65
Chiều rộng định mức	7 mm
Chức năng khí xả	có thể điều tiết
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nút ghi đè	khớp
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Xếp chống	gối chống âm
Thời gian chuyển mạch tắt	29 ms
Thời gian chuyển mạch bật	10 ms
Giá trị đặc trưng cuộn dây	120 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 11,5 VA, nguồn giữ 6,5 VA

Đặc tính	Giá trị
Chống cháy nổ	Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) Vùng 1 (US) Vùng 2 (US)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...40 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	450 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Kết nối lỗ mở thông khí	trong
Cổng nối kiểm soát khí thải 84	M5
Cổng nối khí nén 1	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 3	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 4	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 5	1/4 NPT
Vật liệu của phốt	NBR PU
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực anốt hóa