

**Ống nhựa**  
**PUN-H-3/8-SW-500-HA**  
Số bộ phận: 568020

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                | Giá trị                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø ngoài inch                            | 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy    | 0.171 foot                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bán kính uốn tối thiểu                  | 0.081 foot                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lưu ý áp dụng                           | TPE-U Ether dựa trên                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Đặc tính ống                            | thích hợp cho máng xích                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lưu ý về áp suất vận hành               | Nước: áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ, xem sơ đồ, tối đa 0,3 MPa ở 0 - 60 °C                                                                                                                                                                                                  |
| Môi chất vận hành                       | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước (chất lỏng, không có đá)                                                                                                                                                                                                                 |
| Kiểm tra độ cháy vật liệu               | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tuân thủ LABS                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion     | Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây. |
| Loại phòng sạch                         | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                |
| Phù hợp với thực phẩm                   | xem thông tin tài liệu bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh          | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài     | 5.16 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cổng nối khí nén                        | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 3/8 "                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Màu sắc                                 | màu đen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Độ cứng Shore                           | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ghi chú vật liệu                        | Tuân thủ RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vật liệu ống                            | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                                                                                                             |