


Van điện từ
VZWD-B-L-M22C-M-G14-10-V-36-3A-A1-100-R1
Số bộ phận: 8214456

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	Van poppet được kích hoạt trực tiếp
Kiểu vận hành	điện
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Cổng nối van	G1/4
Cổng nối điện	Dạng A Phích cắm theo EN 175301-803 thiết kế vuông
Chiều rộng định mức	1 mm
Chức năng van	2/2 đóng đơn ổn định
Nút ghi đè	không
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Môi chất	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ Dầu khoáng Nước chất lỏng trung tính phương tiện lưu lượng khác theo yêu cầu
Chênh lệch áp suất	0 MPA 0 bar 0 psi
Giá trị đặc trưng cuộn dây	220/230 V AC: 50/60 Hz, công suất thu 40,0 VA, công suất duy trì 30,0 VA
Lớp cách nhiệt	H
Dao động điện áp cho phép	+15 % / -10 %
Thời gian bật	100%
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học

Đặc tính	Giá trị
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Áp suất trung bình	0 MPA...10 MPA 0 bar...100 bar 0 psi...1450 psi
Độ nhớt tối đa	25 mm ² /s
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...140 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lưu lượng Kv	0.04 m ³ /h
Thời gian chuyển mạch bật	8 ms
Thời gian chuyển mạch tắt	25 ms
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao không gỉ
Số vật liệu vỏ	1.4305
Vật liệu của phốt	FPM
trọng lượng sản phẩm	440 g
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị điện áp thấp của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Mức độ bảo vệ	IP65
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh