


电磁阀  
CPE24-M2H-30LS-3/8  
订货号: 163812

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                      |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 阀功能                     | 两位三通，常开，单电控                            |
| 驱动方式                    | 电控                                     |
| 宽度                      | 24 mm                                  |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 3000 l/min                             |
| 工作气口                    | G3/8                                   |
| 工作电压                    | 110V AC                                |
| 工作压力                    | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 结构特点                    | 活塞闸阀                                   |
| 复位类型                    | 气动弹簧                                   |
| 认证                      | c UL us - 认证 (OL)                      |
| 海事分类                    | 参见证书                                   |
| CE 认证（见合格声明）            | 符合欧盟低电压指令                              |
| CE 标记（见合格声明）            | 符合英国电气设备相关规定                           |
| 证书签发机构                  | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482           |
| 防护等级                    | IP65<br>带插入式插座<br>符合 IEC 60529 标准      |
| 公称通径                    | 11 mm                                  |
| 密封原理                    | 软密封                                    |
| 安装位置                    | 可选                                     |
| 手控装置                    | 通过附件锁定<br>按钮式                          |
| 先导类型                    | 先导驱动                                   |
| 先导气源                    | 外部                                     |
| 流向                      | 不可逆                                    |
| 阀位代码                    | 标签夹                                    |
| 搭接                      | 正重叠                                    |
| 先导压力 Mpa                | 0.25 Mpa...1 Mpa                       |
| 先导压力                    | 2.5 bar...10 bar                       |
| 关闭时间                    | 33 ms                                  |
| 打开时间                    | 50 ms                                  |

| 特性                  | 值                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 持续通电率               | 100%                                          |
| 0 信号的最大正向测试脉冲       | 3300 µs                                       |
| 信号为 1 的最大负向测试脉冲     | 3100 µs                                       |
| 线圈的特性参数             | 110 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA  |
| 允许的电压波动             | -15%/+10%                                     |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                        |
| 抗振性                 | 运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6 |
| 耐冲击性                | 冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 介质温度                | -5 °C...50 °C                                 |
| 先导介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 环境温度                | -5 °C...50 °C                                 |
| 产品重量                | 220 g                                         |
| 电气接口                | 类型 C                                          |
| 安装方式                | 带通孔                                           |
| 先导排气口 82            | M5                                            |
| 先导气口 12             | M5                                            |
| 气接口, 气口 1           | G3/8                                          |
| 气接口, 气口 2           | G3/8                                          |
| 气接口, 气口 3           | G3/8                                          |
| 材料说明                | RoHS 合规                                       |
| 密封件材料               | NBR                                           |
| 外壳材料                | 压铸铝                                           |