


连接电缆  
KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3  
订货号: 170239

FESTO



数据表

| 特性                 | 值                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 符合标准               | EN 61076-2-101                    |
| 附加功能               | 特定于产品的针脚分配                        |
| 电缆标识               | 带附件                               |
| 连接频率               | 500                               |
| 电气接口 1, 功能         | 现场设备端                             |
| 电气接口 1, 设计         | 圆形                                |
| 电气接口 1, 连接类型       | 插座                                |
| 电气接口 1, 电缆出口       | 直列式                               |
| 电气接口 1, 连接系统       | M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准 |
| 电气接口 1, 接口/线芯数     | 4                                 |
| 电气接口 1, 使用的接口/线芯   | 4                                 |
| 电气接口 1, 安装类型       | 螺丝锁, 18 mm A/F, 纵向滚花              |
| 电气接口 2, 功能         | 控制器端                              |
| 电气接口 2, 设计         | 圆形                                |
| 电气接口 2, 接口类型       | 插头                                |
| 电气接口 2, 电缆出口       | 直列式                               |
| 电气接口 2, 连接系统       | M9x0.5                            |
| 电气接口 2, 接口/线芯数     | 7                                 |
| 电气接口 2, 已使用的接口/线芯数 | 6                                 |
| 电气接口 2, 安装类型       | 螺丝锁                               |
| 工作电压范围 DC          | 0 V...50 V                        |
| 40°C 时的额定电流        | 1 A                               |
| 抗电涌性               | 2 kV                              |
| 护罩                 | 是                                 |
| 电缆长度               | 0.3 m                             |
| 电缆特征               | 适用于拖链                             |
| 电缆测试条件             | 测试条件按要求提供                         |
| 弯曲半径, 移动电缆         | 75 mm                             |
| 电缆直径               | 5.6 mm                            |
| 电缆结构               | 8 x 0.24 mm <sup>2</sup>          |

| 特性                | 值                    |
|-------------------|----------------------|
| 标称导线横截面积          | 0.24 mm <sup>2</sup> |
| 防护等级              | IP65                 |
| 防护等级说明            | 在组装好的状态下             |
| 环境温度              | -25 °C...85 °C       |
| 带移动电缆的环境温度        | -5 °C...80 °C        |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L       |
| 材料说明              | RoHS 合规              |
| 污染等级              | 1                    |
| 电缆护套材料            | TPE-U(PUR)           |
| 电缆护套颜色            | 黑色                   |