


编址电缆
KASI-ADR
订货号: 18960

FESTO



数据表

特性	值
协议	AS-I 接口
结构特点	T 型分气接头，两端均带电缆
分布	Y 型
附加功能	用 AS-i 扁平电缆将编程设备与 AS 接口元件连接。
电缆标识	不带标签支架
电气接口 1，功能	现场设备端
电气接口 1，设计	直角式
电气接口 1，连接类型	插座
电气接口 1，电缆出口	直角式
电气接口 1，连接系统	AS-I 接口
电气接口 1，接口/线芯数	2
电气接口 1，使用的接口/线芯	2
电气接口 1，安装类型	插件
电气接口 2，功能	现场设备端
电气接口 2，设计	圆形
电气接口 2，接口类型	插座
电气接口 2，电缆出口	直列式
电气接口 2，连接系统	M12x1，A 编码，符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 2，接口/线芯数	4
电气接口 2，已使用的接口/线芯数	2
电气接口 2，安装类型	插件
电气接口 3，功能	控制器端
电气接口 3，设计	圆形
电气接口 3，连接类型	插头
电气接口 3，电缆出口	直角式
电气接口 3，连接系统	M12x1，A 编码，符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 3，接口/线芯数	4
电气接口 3，使用的接口/线芯数	2
电气接口 3，安装类型	插件
工作电压范围 DC	0 V...48 V
工作电压范围 AC	0 V...48 V

特性	值
40°C 时的额定电流	3 A
抗电涌性	0.5 kV
电缆长度 1	2.4 m
电缆长度 2	0.1 m
电缆特征	标准
电缆测试条件	测试条件按要求提供
电缆结构	2 x 1.5 mm ²
标称导线横截面积	1.5 mm ²
防护等级	IP20
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...85 °C
带移动电缆的环境温度	-25 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	2
电缆护套材料	橡胶胶料
电缆护套颜色	黄色
外壳颜色	黑色