

电磁阀
NVF3-MOH-5/2-K-1/4
订货号: 196982

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通或两位三通，单稳态
驱动方式	电控
宽度	53 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	900 l/min
工作气口	底座
工作电压	通过电磁线圈，须另外订购
工作压力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
公称通径	7 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
符合标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手控装置	锁定式 按钮式
先导类型	先导驱动
流向	不可逆
搭接	重叠
b 值	0.33
C 值	4.2 l/sbar
关闭时间	38 ms
打开时间	13 ms
容许频率波动	+/- 10%
允许的电压波动	+/- 10 %
防爆	Ⅰ 1 (ATEX) Ⅰ 2 (ATEX) Ⅱ 1 (ATEX) Ⅱ 2 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

特性	值
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	280 g
安装方式	底座上
通风接口	内部
先导排气口 84	M5
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	NAMUR 端口模式
气接口，气口 3	G1/4
气接口，气口 4	NAMUR 端口模式
气接口，气口 5	G1/4
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝 阳极氧化