



数据表

特性	值
阀功能	两位两通，常闭，单稳态 两位三通，常闭，单稳态 两位三通，常开，单电控
阀尺寸	10 mm
最大标准标称流量	10 mm 时为 10 l/min
工作气口	M3
工作压力	-0.9 bar...8 bar
认证	c UL us - 认证 (OL)
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
证书签发机构	UL MH19482
公称通径	0.9 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
结构特点	带回位弹簧的提动阀
复位类型	弹簧复位
先导类型	直接
信号状态显示器	LED
适用于真空	是
标称工作电压，交流	24 V
标称工作电压 DC	12 V 24 V 5 V
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-5 °C...40 °C
防护等级	IP40 IP65
环境温度	-5 °C...40 °C
电气控制	单个接口 多针插头
材料说明	RoHS 合规

特性	值
驱动方式	电控
最大阀位数量	24
阀岛结构	固定宽度