


DUO 电缆
NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2
订货号: 2903567

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
结构特点	Y 型分气头，现场设备和控制器端带电缆
分布	1 接 2
附加功能	传感器和控制器连接至比例压力阀
电缆标识	不带标签支架
产品重量	377 g
电气接口 1，功能	现场设备端
电气接口 1，设计	圆形
电气接口 1，连接类型	插座
电气接口 1，电缆出口	直列式
电气接口 1，连接系统	M12x1，A 编码，符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1，接口/线芯数	8
电气接口 1，使用的接口/线芯	6
电气接口 1，安装类型	螺丝锁
电气接口 2，功能	控制器端
电气接口 2，接口类型	电缆
电气接口 2，连接系统	开放式
电气接口 2，接口/线芯数	5
电气接口 2，已使用的接口/线芯数	5
电气接口 3，功能	现场设备端
电气接口 3，连接类型	电缆
电气接口 3，连接系统	开放式
电气接口 3，接口/线芯数	3
电气接口 3，使用的接口/线芯数	3
工作电压范围 DC	0 V...30 V
工作电压范围 AC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	2 A
抗电涌性	0.8 kV
护罩	是
电缆长度 1	5 m

特性	值
电缆长度 2	5 m
电缆直径 1	5.3 mm
电缆直径 2	4.5 mm
电缆结构	3 x 0.25 mm ² 5 x 0.25 mm ²
标称导线横截面积	0.25 mm ²
防护等级	IP65 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...80 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	黑色
外壳材料	TPE-U(PUR)
外壳颜色	黑色
螺丝紧固锁的材料	镀镍黄铜
密封件材料	FPM
电触头材料	镀金黄铜
绝缘护套材料	PVC