

阀岛
CPV-SC-MP-VI
订货号: 525675

FESTO



数据表

特性	值
电气控制	CPI 安装系统 单个接口 多针插头
电气 I/O 系统	是
端子类型	80
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
介质温度	-5 °C...50 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
防护等级	IP40
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
工作压力	-0.09 Mpa...0.7 Mpa -0.9 bar...7 bar
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...0.7 Mpa
先导压力	3 bar...7 bar
工作压力, 用于带内先导气源的阀岛	0.3 Mpa...0.7 Mpa 3 bar...7 bar
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
KC 标记	KC-EMV
认证	c UL us - 认证 (OL)
材料说明	RoHS 合规
阀岛结构	固定宽度
最大阀位数量	16
压力区最大数量	8
驱动方式	电控
阀功能	两位两通, 常闭, 单稳态 两位三通, 常闭, 单稳态 两位三通, 常开, 单电控 两位五通双电控 两位五通, 单稳态
结构特点	活塞闸阀
阀尺寸	10 mm

特性	值
先导气源	外部 内先导
最大标准标称流量	10 mm 时为 170 l/min
公称通径	2.5 mm
适用于真空	是
排气功能	不带节流选项
工作气口	M5 QS-3 QS-4 QS-5/32 QS-1/8
信号状态显示器	LED
标称工作电压 DC	24 V
允许的电压波动	+/- 10 %