



连接电缆
NEBC-A1W3-K-0.3-N-M12G5
订货号: 549294

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
电缆标识	不带标签支架
产品重量	188 g
电气接口	5 针 M12x1 直列式插头 方形结构/直角式
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直角式
电气接口 1, 连接系统	插头型式 A 型, 符合 EN 175301-803 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电气接口 1, 使用的接口/线芯	3
电气接口 1, 安装类型	中央螺丝 M3
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	圆形
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 2, 接口/线芯数	5
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	4
工作电压范围 DC	0 V...60 V
工作电压范围 AC	0 V...60 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	1.5 kV
保护导线接口	可用
护罩	是
电缆长度	0.3 m

特性	值
电缆特征	标准
电缆测试条件	测试条件按要求提供
最小电缆弯曲半径	90 mm
弯曲半径，固定电缆	90 mm
电缆直径	5.9 mm
许用的电缆直径	5.7 mm...6.1 mm
电缆结构	4 x 0.34 mm ²
标称导线横截面积	0.34 mm ²
防护等级	IP65
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...80 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...70 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	PA TPE-U(PUR)
外壳颜色	黑色
绝缘护套材料	PVC