


控制电缆
NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26
订货号: 552254

FESTO



数据表

特性	值
电缆标识	不带标签支架
安装位置	可选
产品重量	570 g
电气接口 1	直列式插头, Sub-D, 25 针
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	25
电气接口 1, 使用的接口/线芯	25
电气接口 1, 安装类型	2x 螺丝 4-40 UNC
电气接口 2	开放式, 26 芯
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	26
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	26
工作电压范围 DC	0 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
40°C 时的额定电流	3.9 A
允许的电流负载	3.9 A
抗电涌性	0.8 kV
护罩	是
电缆长度	2.5 m
电缆特征	标准
电缆测试条件	弯曲强度: 符合 Festo 标准
最小电缆弯曲半径	220 mm
弯曲半径, 固定电缆	220 mm
电缆直径	10.8 mm
电缆直径公差	± 0.2 mm

特性	值
电缆结构	5 x (2 x 0.25 mm ²) + 16 x 0.25 mm ²
标称导线横截面积	0.25 mm ²
接口横截面	0.25 mm ²
线端	芯线套管 引脚端子
防护等级	IP20
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-30 °C...80 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...80 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	压铸锌, 镀镍
电触头材料	铜合金, 镀锡 镀镍和镀金
绝缘护套材料	PVC