

丝杠式电缸
EGC-80- -BS-KF
订货号: 556808

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	50 mm...2000 mm
规格	80
丝杆直径	15 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	直线型电缸 带滚珠丝杠
电机类型	步进电机 伺服电机
丝杆类型	滚珠丝杆
测量系统的功能原理	增量
最大加速度	15 m/s ²
最大速度	0.5 m/s...1 m/s
重复精度	±0.02 mm
持续通电率	100%
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
区域 Iy 的第二力矩	981000 mm ⁴
区域 Iz 的第二力矩	1320000 mm ⁴
最大力 Fy	3050 N
最大力 Fz	3050 N
电缸的最大力 Fy	3050 N
电缸的最大力 Fz	3050 N
100 km 理论寿命值的 Fy（仅供参考）	11236 N
100 km 理论寿命值时的 Fz（仅供参考）	11236 N
最大力矩 Mx	36 Nm
最大力矩 My	97 Nm...228 Nm
最大力矩 Mz	97 Nm...228 Nm
电缸的最大扭矩 Mx	36 Nm
电缸的最大扭矩 My	97 Nm...228 Nm
电缸的最大扭矩 Mz	97 Nm...228 Nm

特性	值
100 km 理论寿命值时的 Mx (仅供参考)	133 Nm
100 km 理论寿命值时的 My (仅供参考)	357 Nm...840 Nm
100 km 理论寿命值时的 Mz (仅供参考)	357 Nm...840 Nm
驱动轴的最大径向力	250 N
最大进给力 Fx	650 N
转动惯量 It	255000 mm ⁴
每米行程的惯性动量 JH	0.346 kgcm ²
进给常数	10 mm/r...20 mm/r
参考使用寿命	5000 km
气接口, 夹紧单元	M5
端盖材料	精制铝合金 阳极氧化
驱动器材料	精制铝合金 阳极氧化处理
型材材料	精制铝合金 阳极氧化处理
材料说明	RoHS 合规
驱动盖材料	精制铝合金 阳极氧化处理
导向滑块材料	钢
导轨材料	钢
滑块材料	精制铝合金 阳极氧化
心轴螺母材料	钢
丝杆材料	钢