

# 导向杆气缸 DGRF-C-GF-32--

订货号: 563366

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	10 mm...400 mm
活塞直径	32 mm
工作模式, 驱动单元	联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫 自调节气动终端位置缓冲 气动缓冲, 两端可调
安装位置	可选
导轨	滑动轴承导轨
结构特点	导轨
位置检测	通过接近开关
派生型	适合未润滑的工作
工作压力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...80 °C
端位的冲击能量	0.4 J
6 bar 时的理论力值, 返回行程	415 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	483 N
扭转间隙	0.098 deg
安装方式	要么: 带通孔 通过内螺纹安装
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
导向杆材料	高合金不锈钢
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢
缸筒材料	精制铝合金

