


流量传感器
SFAB-50U-WQ6-2SV-M12
订货号: 565392

FESTO



数据表

特性	值
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
证书签发机构	UL E322346
材料说明	RoHS 合规
测得变量	容积 体积流量
流向	单向 P1 -> P2
测量原理	耐热
测量方法	热损失
流量测量范围的起始值	0.5 l/min
流量测量范围的结束值	50 l/min
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] 氮气
介质温度	0 °C...50 °C
环境温度	0 °C...50 °C
标称温度	23 °C
流量精度	± (3% o.m.v. + 0.3% FS)
重复精度偏差 (± %FS)	0.2 %FS
重复精度范围 (± %FS)	0.8 %FS
温度系数范围, ± %FS/K	类型 0.1%FS/K
压力影响范围 (± %FS/bar)	0.5 %FS/b.
开关输出	2 个 PNP 或 2 个 NPN, 可开关
开关功能	窗口比较器 阈值比较器
开关元件功能	常闭或常开触点, 可切换
最大输出电流	100 mA

特性	值
模拟量输出	0 - 10 V
流量特征曲线起始值	0 l/min
流量特征曲线结束值	50 l/min
输出特征曲线起始值	0 V
输出特征曲线最终值	10 V
电压输出的最小负载电阻	10 kOhm
短路电流额定值	是
过载保护	可用
工作电压范围 DC	15 V...30 V
空载电源电流	120 mA
反极性保护	适用于所有电气连接
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	5
安装方式	带通孔 通过 H 型导轨 通过墙面/平面支架
安装位置	可选
气动接口	用于气管外径 6 mm
产品重量	160 g
外壳材料	加强型聚酰胺
显示类型	发光 LCD, 多色
可显示单位	l l/h l/min m3 scf scfm
设置选项	示教 通过显示屏和按键
防篡改	PIN 代码
防护等级	IP65 III
压降	100 mbar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L