


总线节点
CTEU-AS
订货号: 572555

FESTO



数据表

特性	值
协议	AS-I 接口
尺寸（宽x长x高）	40 x 91 x 50 mm
网格尺寸	40 mm
安装方式	安装在电接口上 安装在电气底座上
产品重量	90 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
防护等级	IP65 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下 未使用的接头已密封
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
认证	c UL us 认证 (OL)
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
LED 显示屏，产品特点	PS: 电子元件和负载电源的工作电压 X1: I-Port 1 处的模块系统状态
LED 显示屏，总线专用	AS-i: AS 接口模式
诊断	通信故障 系统诊断 低压
操作员控制装置	DIL 开关
现场总线接口	AS-I 接口
现场总线，协议	AS-I 接口
现场总线，接口类型	插头
现场总线，连接系统	M12x1, A 编码, 根据 EN 61076-2-101

特性	值
现场总线，接口样式	4
现场总线接口 2，功能	总线接口，发送电源
现场总线接口 2，接口类型	插座
现场总线接口 2，连接技术	M12x1，A 编码，符合 EN 61076-2-101 标准
现场总线接口 2，针数/芯数	4
最大地址容量，输入	2 Byte
最大地址容量，输出	2 Byte
参数设置	禁用看门狗 启用看门狗
内部循环时间	10 ms
配置支持	无
工作电压范围 DC	20 V...31.6 V
标称工作电压 DC	30 V
最大电源	4 A
内部功耗，标称工作电压	典型值 50 mA