


电源插座  
NEBU-G78W5-K-2-N-LE5  
订货号: 573855

FESTO



数据表

| 特性                 | 值                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 基于标准               | NFPA/T3.5.29 R1-2007          |
| 电缆标识               | 不带标签支架                        |
| 连接频率               | 100                           |
| 产品重量               | 680 g                         |
| 电气接口 1, 功能         | 现场设备端                         |
| 电气接口 1, 设计         | 圆形                            |
| 电气接口 1, 连接类型       | 插座                            |
| 电气接口 1, 电缆出口       | 直角式                           |
| 电气接口 1, 关于电缆出口的说明  | 电缆插口不符合行业标准。搭配使用 CPX 防护罩。     |
| 电气接口 1, 连接系统       | G7/8 编码为 NFPA/T3.5.29 R1-2007 |
| 电气接口 1, 接口/线芯数     | 5                             |
| 电气接口 1, 使用的接口/线芯   | 5                             |
| 电气接口 1, 安装类型       | 螺丝锁                           |
| 电气接口 2, 功能         | 控制器端                          |
| 电气接口 2, 接口类型       | 电缆                            |
| 电气接口 2, 连接系统       | 开放式                           |
| 电气接口 2, 接口/线芯数     | 5                             |
| 电气接口 2, 已使用的接口/线芯数 | 5                             |
| 工作电压范围 DC          | 0 V...300 V                   |
| 工作电压范围 AC          | 0 V...300 V                   |
| 40°C 时的额定电流        | 9 A                           |
| 抗电涌性               | 4 kV                          |
| 电缆长度               | 2 m                           |
| 电缆特征               | 标准                            |
| 电缆测试条件             | 测试条件按要求提供                     |
| 弯曲半径, 固定电缆         | 65 mm                         |
| 电缆直径               | 8.7 mm                        |
| 电缆直径公差             | ± 0.2 mm                      |
| 电缆结构               | 5 x 1.5 mm <sup>2</sup>       |

| 特性                | 值                   |
|-------------------|---------------------|
| 标称导线横截面积          | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 防护等级              | IP65<br>IP67        |
| 防护等级说明            | 在组装好的状态下            |
| 环境温度              | -20 °C...80 °C      |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟低电压指令           |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国电气设备相关规定        |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L      |
| 材料说明              | RoHS 合规             |
| 污染等级              | 3                   |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力          |
| 电缆护套材料            | TPE-U(PUR)          |
| 电缆护套颜色            | 黑色                  |
| 外壳材料              | TPE-U(PUR)          |
| 外壳颜色              | 黑色                  |
| 螺丝紧固锁的材料          | 镀镍黄铜                |
| 电触头材料             | 镀金黄铜                |