

I/O 模块
CDPX-EA-V1
订货号: 575300

FESTO



数据表

特性	值
安装深度	34 mm
高度	89 mm
长度	125 mm
认证	C-Tick c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 无冷凝
防护等级	IP20
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	230 g
材料说明	RoHS 合规
数字输入, 数量	20
数字输入, 高速计数器输入	2
数字量输入, 增量编码器接口	2
数字输入, 输入信号延迟	0.1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
数字量输入, 输入电压/电流	24 V DC
数字输入, TRUE 的标称值	12 - 30 V DC
数字输入, FALSE 的标称值	0 V
数字输入, 电气隔离	是
模拟输入, 数量	4
模拟输入, 分辨率	12 位

特性	值
数字输入，信号范围	0 - 10 V 0 - 20 mA 8 单端/4 差分 PT 100 ± 10 V
模拟输入，25°C 时的绝对精度	0.1 %
模拟输入，25 °C 时的线性误差	0.1% FS
模拟输入，输入电阻	47 Ohm
数字输出，数量	12
数字量输出，输出电压	12 - 30 V DC
数字输出，输出电流	0.5 A
数字输出，电气隔离	是
数字量输出，短路电流额定值	是
数字量输出，过载保护	是
模拟输出，数量	4
模拟输出，分辨率	12 位
模拟输出，最大负载阻抗	470 Ohm
数字输出，信号范围	± 10 V
模拟输出，25°C 时的线性误差	± 0.2%