


电磁阀
VSVA-B-...-T1L
订货号: 8033250

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	2x 两位两通单稳态, 常闭 2x 两位三通, 单稳态, 常闭 2x 两位三通, 常开, 单稳态 2 个两位三通阀, 开/闭, 单稳态 两位五通双电控 两位五通, 双稳态, 带主控信号 两位五通, 单稳态 三位五通, 中压式, 1 流向 2, 4 到 5 关闭 三位五通, 中压式 三位五通中泄式 三位五通中封式
驱动方式	电控
宽度	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	2300 l/min
工作气口	底座规格 1, 符合 ISO 5599-2 标准 底座规格 2, 符合 ISO 5599-2 标准 底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-1 标准 底座规格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 标准 底座规格 01, 符合 VDMA 24563 标准 底座规格 02, 符合 VDMA 24563 标准 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2
工作电压	24V DC
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	弹簧复位 气动弹簧
认证	C-Tick CSA (OL) c UL us - 认证 (OL)
防护等级	IP65 NEMA 4
密封原理	软密封

特性	值
安装位置	可选
手控装置	锁定式 通过附件锁定 按钮式 封盖式
先导类型	先导驱动
先导气源	外部 内先导
流向	可选
搭接	正重叠
信号状态显示器	LED
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...1 Mpa
先导压力	3 bar...10 bar
最大电流消耗	60 mA...72 mA
抗电涌性	2.5 kV
污染等级	3
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
相对空气湿度	0 - 90%
环境温度	-5 °C...50 °C
电气接口	2 针 4 针 插头 符合 ISO 15407-2 标准 符合 ISO 5599-2
安装方式	底座上
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	FPM HNBR NBR
外壳材料	压铸铝 PA
螺钉材料	镀锌钢