

电磁线圈
VACC-S13-11-K4-1-EX4A
订货号: 8109401

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
所需的电流消耗	16 mA
绝缘材料等级	H
最大输入功率 Pi	1.2 W
最大输入电压 Ui	32 V
最大输入电流 Ii	0.2 A
线圈的特性参数	14-32 V DC: 0.22 - 1.1 W
有效内部电容 Ci	低到可忽略不计
有效内部电感 Li	低到可忽略不计
允许的电压波动	-15%/+10%
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国的 EMC 法规 (UK-E) 符合英国防爆相关法规 (UK-X) 符合英国的 RoHS 法规 (UK-R)
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEx)
防爆	Ⅱ 1 (ATEX) 防爆区 1 (IEC-EX) 1 区 (UKEX) Ⅱ 2 (ATEX) Ⅱ 21 (ATEX) 防爆区 21 (IEC-EX) 21 区 (UKEX) Ⅱ 22 (ATEX)
证书签发机构	BVS 15 ATEX E 030 X IECEx BVS 15.0020 X TÜV 21 UKEX 7016 X
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D

特性	值
气体防爆阻燃类型	Ex ia IIC T5/T6 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex ia IIIC T95°C/T80°C IP65 Db
防爆环境温度	T5/T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6/T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
产品重量	330 g
电气接口	端子盒，电缆接入螺纹 M20x1.5
材料说明	RoHS 合规