



电子模块
VAVE-P17-TP-5YL1-P
订货号: 8109876

FESTO



数据表

特性	值
反极性保护	用于工作电压
附加功能	保护电路
工作电压范围 DC	12 V...24 V
设定点输入的输入电阻	10 kOhm
可调输出电压	0 V...310 V
24VDC 时的功耗	1.2 W
最大输出电流	5 mA
标称工作电压 DC	12 V...24 V
电压外部设定值输入	0 V...10 V
认证	RCM 商标
KC 标记	KC-EMV
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
储存温度	-40 °C...80 °C
安装位置	可选
最大紧固扭矩	52.5 Ncm
弯曲半径，固定电缆	13.5 mm
弯曲半径，移动电缆	45 mm
产品重量	35 g
电气接口 1，功能	现场设备端
电气接口 1，设计	直角式
电气接口 1，连接类型	插座
电气接口 1，连接系统	Festo 特定的编码
电气接口 1，接口/线芯数	3
电气接口 1，使用的接口/线芯	3
电气接口 1，安装类型	插件
电气接口 2，功能	控制器端

特性	值
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 接口/线芯数	4
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	4
电缆结构	4 x 0.25 mm ²
电缆直径	4.5 mm
电缆长度	0.5 m
线端	芯线套管
保护导线接口	不可用
安装方式	通过通孔直接安装 通过 H 型导轨
外壳颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	PA
外壳材料	PA
电缆护套材料	PVC