


# 导向杆气缸 DFM-40-80-P-A-GF-F1A

订货号: 8118909

FESTO



## 数据表

特性	值
负载重心到联接板的距离 xs	50 mm
行程	80 mm
活塞直径	40 mm
工作模式, 驱动单元	联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	滑动轴承导轨
结构特点	导轨
位置检测	通过接近开关
派生型	不使用以铜、锌或镍为主要成分的金属。例外情况：钢铁所含的镍、化学镀镍的表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈。
工作压力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
最大速度	0.8 m/s
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
洁净室适用性, 根据ISO 14644-14	6 级, 符合 ISO 14644-1
环境温度	-20 °C...80 °C
端位的冲击能量	0.7 Nm
最大力 Fy	1227 N
最大力 Fy, 静态	1227 N
最大力 Fz	1227 N
最大力 Fz, 静态	1227 N
最大力矩 Mx	53.97 Nm
最大扭矩 Mx, 静态	53.97 Nm
最大力矩 My	35.57 Nm
最大扭矩 My, 静态	35.57 Nm
最大力矩 Mz	35.57 Nm

特性	值
最大扭矩 $M_z$ , 静态	35.57 Nm
最大容许扭矩负载 $M_x$ 与行程成函数关系	8.98 Nm
最大有效负载取决于指定距离 $xs$ 下的行程	166 N
6 bar 时的理论力值, 返回行程	686 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	754 N
移动质量	1629 g
产品重量	3261 g
备用接口	<a href="#">查看产品图纸</a>
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢