


数字量输入模块
CPX-AP-A-8DI-PI

订货号: 8129106

FESTO



数据表

特性	值
尺寸（宽x长x高）	（包括互连模块） 50.1 mm x 107.3 mm x 57.5 mm
网格尺寸	50.1 mm
安装方式	螺钉夹紧
产品重量	93 g
安装位置	可选
环境温度	-20 °C...50 °C
环境温度说明	根据 IEC 61131-2:2017 观察环境温度降额
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 95% 无冷凝
标称使用海拔高度	<= 2000 m ASL (> 79.5 kPa)
最大安装高度	3500 m
最大安装高度说明	> 2000 m ASL (< 79.5 kPa) 根据 IEC 61131-2:2017 观察环境温度降额
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
抗振性	运输应用测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
抗振性注意事项	H 型导轨上的 SG1 直接安装的 SG2 运输应用测试，强度等级 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 标准
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
抗振性说明	30 g/11 ms，符合 EN 60068-2-27 标准 H 型导轨上的 SG1 直接安装的 SG2 冲击测试，严重等级 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 标准
防护等级	III
污染等级	2
超压类别	II
最大电缆长度	30 m 输入

特性	值
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料的防火测试	UL94 V-0（外壳）
材料说明	RoHS 合规 不含卤素 不含磷酸酯
盖子材料	加强型 PBT
螺钉材料	镀镍钢
O 型圈材料	FPM
通过 LED 诊断	每个模块的诊断 每条通道的状态
每次内部通信诊断	通信故障 传感器电源短路/过载 电子元件/传感器电压过高 电子元件/传感器欠电压
最大地址容量，输入	1 Byte
通道参数	输入反跳时间
通信接口，协议	AP
有关工作电压的说明	需要 SELV/PELV 固定电源 注意电压降
额定工作电压（直流）注意事项	符合 IEC 60204-1 的保护特低压
标称直流工作电压，电子器件/传感器	24 V
电子设备/传感器允许的电压波动	± 25%
电子设备/传感器额定工作电压时的固有电流消耗	典型值为 40 mA
电源故障桥接	10 ms
反极性保护	是
电气接口输入，功能	数字量输入
电气接口输入，接口类型	8x 接线端子排
电气接口输入，连接系统	弹簧压接端子
输入的电气接口，导线横截面	0.25 mm²...1.5 mm²
输入的电气接口，导线横截面说明	0.25-1.5 柔性（带导线末端套管）、刚性 0.13-1.5 柔性（不带导线末端套管）
输入的电气接口，AWG 导线横截面	AWG24 - AWG16
输入数量	8
输入特征	符合 IEC 61131-2，类型 3
开关电平	信号 0: ≤ 5 V 信号 1: ≥ 11 V
输入的开关逻辑	PNP（正切换） 2 芯传感器，符合 IEC 61131-2 标准 3 线传感器，符合 IEC 61131-2
输入反跳时间	0.1 ms 3 ms（标准） 10 ms 20 ms
传感器电源过载结束后的行为	自动返回
熔断保护输入（短路）	每个模块配有内部电子保险丝
每个模块的输入的最大残余电流	1.8 A
通道输入端电势隔离 - 通道	否
通道输入端电势隔离 - 内部通信	是
每个通道的最大电源	0.5 A