


导向单元  
EAGF-P2-KF-32-200  
订货号: 8158028

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                   |
|--------------------------|---------------------|
| 规格                       | 32                  |
| 行程                       | 200 mm              |
| 理论反向间隙                   | 0 µm                |
| 安装位置                     | 可选                  |
| 导轨                       | 循环滚珠轴承导轨            |
| 结构特点                     | 导轨                  |
| 最大加速度                    | 25 m/s <sup>2</sup> |
| 最大速度                     | 1 m/s               |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 0 - 无耐腐蚀能力          |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性        | VDMA24364 区域 III    |
| 防护等级                     | IP40                |
| 环境温度                     | 0 °C...60 °C        |
| 最大力 F <sub>y</sub>       | 160 N               |
| 最大力 F <sub>y</sub> , 静态  | 355 N               |
| 最大力 F <sub>z</sub>       | 160 N               |
| 最大力 F <sub>z</sub> , 静态  | 355 N               |
| 最大力矩 M <sub>x</sub>      | 6 Nm                |
| 最大扭矩 M <sub>x</sub> , 静态 | 13 Nm               |
| 最大力矩 M <sub>y</sub>      | 4 Nm                |
| 最大扭矩 M <sub>y</sub> , 静态 | 9 Nm                |
| 最大力矩 M <sub>z</sub>      | 4 Nm                |
| 最大扭矩 M <sub>z</sub> , 静态 | 9 Nm                |
| 位移力                      | 1.6 N               |
| 0 mm 行程的移动质量             | 170 g               |
| 0 mm 行程的基本重量             | 613 g               |
| 每 10 m 行程的附加重量           | 7.9 g               |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量        | 7.9 g               |
| 0 mm 行程时的重心              | 26 mm               |
| 每 10 mm 额外移动质量的重心        | 4.3 mm              |
| 安装方式                     | 通过内螺纹安装             |
| 材料说明                     | RoHS 合规             |

| 特性     | 值               |
|--------|-----------------|
| 导向部件材料 | 回火钢<br>镀硬铬      |
| 外壳材料   | 精制铝合金<br>阳极氧化   |
| 联接板材料  | 精制铝合金<br>阳极氧化处理 |