


被动式导向轴
ELFD-KF-60- -
订货号: 8182487



数据表

特性	值
工作行程	50 mm...8500 mm
规格	60
行程余量	4.5 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	3 m/s
持续通电率	100%
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...60 °C
区域 Iy 的第二力矩	485200 mm ⁴
区域 Iz 的第二力矩	730600 mm ⁴
最大力 Fy	2200 N...4400 N
最大力 Fz	2200 N...4400 N
最大力矩 Mx	38 Nm...75 Nm
最大力矩 My	42 Nm...390 Nm
最大力矩 Mz	15 Nm...140 Nm
电缸的最大力 Fy	1513 N...3026 N
电缸的最大力 Fz	3000 N...3200 N
电缸的最大扭矩 Mx	68 Nm...119 Nm
电缸的最大扭矩 My	40 Nm...128 Nm
电缸的最大扭矩 Mz	50 Nm...133 Nm
转动惯量 It	192900 mm ⁴
位移力	6 N
参考使用寿命	5000 km
100 km 理论寿命值的 Fy（仅供参考）	9208 N...18415 N

特性	值
100 km 理论寿命值时的 Fz（仅供参考）	9208 N...18415 N
100 km 理论寿命值时的 Mx（仅供参考）	157 Nm...314 Nm
100 km 理论寿命值时的 My（仅供参考）	60 Nm...500 Nm
100 km 理论寿命值时的 Mz（仅供参考）	60 Nm...500 Nm
移动质量	419 g...643 g
0 mm 行程的基本重量	1261 g...1683 g
每 10 m 行程的附加重量	49 g
端盖材料	压铸铝，带涂层
型材材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
防尘带材料	高合金不锈钢
盖子材料	压铸铝，带涂层
导向滑块材料	钢
导轨材料	钢
滑块材料	精制铝合金