


# 無桿氣缸 SLE-40- -KF-A

訂貨編號: 150094

FESTO



## 資料表

| 特性                 | 值                                      |
|--------------------|----------------------------------------|
| 行程                 | 10 mm...500 mm                         |
| 活塞直徑               | 40 mm                                  |
| 工作模式，驅動單元          | 聯接板                                    |
| 緩衝                 | 液壓緩衝器，穩定的特性曲線                          |
| 安裝位置               | 可選                                     |
| 導軌                 | 循環滾珠軸承導軌                               |
| 結構特點               | 導軌                                     |
| 位置偵測               | 透過近接開關<br>透過電感式感測器                     |
| 工作壓力               | 0.15 Mpa...1.2 Mpa<br>1.5 bar...12 bar |
| 工作模式               | 雙作用                                    |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                  |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 0 - 無耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B2-L                         |
| 環境溫度               | -20 °C...80 °C                         |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 633 N                                  |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 754 N                                  |
| 0 mm 行程的移動質量       | 2200 g                                 |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量  | 49 g                                   |
| 0 mm 行程的基本重量       | 6175 g                                 |
| 每 10 m 行程的附加重量     | 85 g                                   |
| 氣動介面               | G1/4                                   |
| 蓋子材料               | 壓鑄鋁                                    |
| 密封件材質              | PA                                     |
| 外殼材質               | 壓鑄鋁                                    |
| 活塞桿材質              | 高合金鋼                                   |
| 缸筒材料               | 精製鋁合金                                  |