

進給分離器
HPVS-10-10-A
訂貨編號: 2095359

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	10 mm
最大更換精度	0.3 mm
最大桿間隙 Sx	0.05 mm
最大桿間隙 Sz	0.03 mm
擺動夾爪的最大間隙 ax	0.12 deg
最大角向抓手夾抓間隙 ay	0.2 deg
最大角向抓手夾抓間隙 az	0.262 deg
外部夾爪的安裝	通孔
緩衝	無緩衝
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	活塞桿 非旋轉
位置偵測	透過近接開關
扭矩/導向保護	方形導軌
透過接近開關實現最小產品距離	30 mm...50 mm
近接開關的突出部分	14 mm...22 mm
工作壓力	3 bar...8 bar
前進時間	0.03 ms...0.06 ms
返回行程時間	0.03 ms...0.06 ms
重複精度	0.05 mm
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP40
環境溫度	5 °C...60 °C
最大緊固扭矩	M3 時 1.2 Nm M4 時 2.9 Nm
夾爪上 Fz 的最大作用力，靜態	75 N
夾抓的最大扭矩 Mr，靜態	3 Nm

特性	值
夾爪 Mx 處的最大扭矩，靜態	3 Nm
夾爪的最大扭矩 My，靜態	3 Nm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	35 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	45 N
產品重量	90 g
每個外部夾爪夾頭的最大品質	56 g
備用介面	M3
安裝方式	有用於 M3 螺絲和定位套的通孔 有 M4 內螺紋和定位套
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	高合金鋼
密封件材質	NBR
外殼材質	光滑陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金鋼
推桿材料	高合金鋼
閘閥材料	表面硬化鋼