


平行抓取器 HGP-16-A-B-SSK
訂貨編號: 539636



資料表

特性	值
尺寸	16
每個夾爪的行程	5 mm
最大更換精度	0.2 mm
重複精度，夾爪	0.04 mm
夾爪的數量	2
驅動系統	氣動
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
夾爪功能	平行
夾爪力備份	無
結構特點	手柄
位置偵測	透過近接開關
總抓取力，開啟，6 bar	140 N
總夾爪力，關閉，6 bar	160 N
工作壓力	2 bar...8 bar
夾爪的最大工作頻率	4 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	44 ms
6 bar 時的最短關閉時間	60 ms
每個外部夾爪夾頭的最大品質	40 g
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
環境溫度	5 °C...60 °C
每個夾爪夾頭的抓取力，開啟，6 bar	70 N
夾爪夾頭的抓取力，關閉，6 bar	80 N
轉動慣量	0.47 kgcm ²
夾爪上的最大力 F _z ，靜態	90 N
夾爪的最大扭矩 M _x ，靜態	3.3 Nm
抓手最大扭矩 M _y ，靜態	3.3 Nm

特性	值
抓手最大扭矩 Mz，靜態	3.3 Nm
產品重量	197 g
安裝方式	透過內螺紋和定位套 透過通孔和定位套
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
密封蓋材料	TPV
外殼材質	硬質陽極氧化精製鋁合金
夾爪材質	高合金鋼