


# 圓形氣缸 ESNU-2 1/2"-P-A

訂貨編號: 548471

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程                  | 0.4 in...2 in                     |
| 活塞直徑                | 2 1/2"                            |
| 活塞桿螺紋               | 5/8-18 UNF-2A                     |
| 基於標準                | ISO 6431                          |
| 緩衝                  | 兩端具有彈性緩衝環/墊                       |
| 安裝位置                | 可選                                |
| 活塞桿端部               | 外螺紋                               |
| 結構特點                | 缸徑<br>活塞桿                         |
| 位置偵測                | 透過近接開關                            |
| 訂製品                 | 一端活塞桿                             |
| 工作壓力                | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式                | 單動                                |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 環境溫度                | -4 °F...176 °F                    |
| 端位的衝擊能量             | 0.959 ft-lbf                      |
| 6 bar 時的理論力值, 前進行程  | 396 lbf                           |
| 0 mm 行程的移動質量        | 16.2 oz                           |
| 每 10 m 行程的附加重量      | 0.882 oz                          |
| 安裝方式                | 具有附件                              |
| 氣動介面                | 3/8 NPT                           |
| 材料說明                | RoHS 合規                           |
| 蓋子材料                | 精製鋁合金                             |
| 密封件材質               | NBR<br>TPE-U(PU)                  |
| 活塞桿材質               | 高合金不鏽鋼                            |
| 缸筒材料                | 高合金不鏽鋼                            |