


近接開關
SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE
訂貨編號: 551396

FESTO



資料表

特性	值
設計	用於 T 型槽
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
KC 標記	KC-EMV
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	電感式
額定工作距離	1.5 mm
換算係數	鋁 = 0.62 不鏽鋼 V2A = 0.95 銅 = 0.6 黃銅 = 0.72 鋼 St 37 = 1.0
環境溫度	-25 °C...70 °C
恆定條件下的重複精度	<= 0.05 mm, 側向接近
開關輸出	NPN
開關元件功能	常開觸點
打開時間	0.1 µs
最大開關頻率	4500 Hz
最大輸出電流	150 mA
最大開關電容 DC	4.5 W
電壓降	2 V
電感式保護電路	整合
最小負載電流	0 mA
關閉狀態電流	10 µA
短路電流額定值	脈衝式
過載保護	可用
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
殘餘波紋	10 %
空載電源電流	10 mA

特性	值
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面 1, 連接類型	電纜
電氣介面 1, 連接系統	開放式
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
介面出口方向	同軸向
電纜測試條件	彎曲強度: 符合 Festo 標準 測試條件按要求提供 拖鏈: > 500 萬次循環, 彎曲半徑 75 mm
電纜長度	7.5 m
電纜特徵	標準/拖鏈適用
電纜護套顏色	灰色
電纜護套材料	TPE-U(PU)
絕緣護套材料	PP
尺寸	8 號槽
安裝方式	與 T 型槽齊平 螺釘夾緊 可從槽的上方插入 齊平
緊固扭矩	0.6 Nm
安裝位置	可選
外殼顏色	黑色
外殼材質	PA PUR 高合金不鏽鋼
開關狀態指示	黃色 LED
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
防護等級	IP65 IP67
絕緣電壓	50 V
抗電湧性	0.8 kV
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義: 禁止使用銅、鋅、鎳 質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、 印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	4 級, 符合 ISO 14644-1
污染等級	3
關於感測器選擇的附加資訊	用於 T 型槽
電氣輸出	NPN
感測器設計的選擇	特殊結構