


類比模組  
CPX-4AE-TC  
訂貨編號: 553594

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 尺寸（寬x長x高）         | （包括互連模組和連接技術）<br>50 x 107 x 50 mm                                 |
| 產品重量              | 46 g                                                              |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C                                                     |
| 儲存溫度              | -20 °C...70 °C                                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力<br>（安裝時）                                               |
| 最大電纜長度            | 50 m<br>遮罩                                                        |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                                                    |
| 外殼材質              | 加強型聚醯胺<br>PC                                                      |
| LED 顯示器           | 1 組診斷<br>4 通道診斷                                                   |
| 診斷                | 每條管道的電線斷裂<br>每條通道的極限值違反<br>參數設定錯誤                                 |
| 參數設定              | 每條通道的極限值監控<br>冷端補償<br>測量單位<br>測量值平穩<br>每條管道的感測器類型<br>每條通道具有斷裂監控功能 |
| 內部循環時間            | 250 ms                                                            |
| 操作電壓範圍 DC         | 18 V...30 V                                                       |
| 標稱操作電壓 DC         | 24 V                                                              |
| 內部功耗，額定工作電壓       | 30 mA                                                             |
| 輸入數量              | 4                                                                 |
| 最大線路電阻            | 10 歐姆/導線                                                          |
| 資料格式              | 15 個位+首碼<br>十分之一度的二進位標記法                                          |
| 重複精度              | 在 25°C 時為 0.05%                                                   |
| 25 °C 時的基本誤差限值    | ±0.4%                                                             |
| 操作誤差限制和環境溫度範圍的關係  | ±0.6%                                                             |

| 特性           | 值                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 感測器類型        | B 型<br>E 型<br>型號 J<br>K 型<br>N 型<br>R 型<br>S 型<br>T 型 |
| 隔離管道 - 管道    | 否                                                     |
| 隔離管道 — 內部匯流排 | 是                                                     |
| 熔斷保護（短路）     | 每條通道有內部電子保險絲                                          |