


閥島 VTOC

訂貨編號: 564056

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	2x 三口二位，單穩態，常閉
閥尺寸	10 mm
最大標準標稱流量	10 mm 時為 10 l/min
工作口	底座
工作壓力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
認證	c UL us - 認證 (OL)
KC 標記	KC-EMV
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令
訊號狀態顯示器	LED
適用於真空	否
突波時間	100 ms
每個電磁線圈的標稱吸動電流	55·mA，最長達·100·ms
額定電流，含電流降低	100·ms·後為·13·mA
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-5 °C...50 °C
防護等級	IP40
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 °C...50 °C
電氣控制	I-Port IO-Link® multi-pin 插頭
材料說明	RoHS 合規
驅動方式	電控
電氣 I/O 系統	是
端子類型	84

特性	値
最大閥位數量	24
閥島結構	固定寬度