


輸入模組
CPX-P-8DE-N-IS
訂貨編號: 565934

FESTO



資料表

特性	值
尺寸（寬x長x高）	（包括互連模組和連接技術） 50 x 107 x 70 mm
網格尺寸	50 mm
安裝方式	在互連模組 CPX-M-GE..上
產品重量	100 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	95 % 無冷凝
防護等級	取決於氣路板
抗振性注意事項	H 型導軌上的 SG1 直接安裝的 SG2
抗振性說明	H 型導軌上的 SG1 直接安裝的 SG2
最大電纜長度	200 m
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
CE 標記（見合格聲明）	根據 UK EX 指令
防爆	區 0 (IEC-EX) 區 20 (IEC-EX) 22[20] 區 (UKEX) 2[0] 區 (UKEX)
ATEX 氣體類別	II (1) G
ATEX 防塵類別	II (1) D
歐盟境外防爆認證	EPL Da (IECEx) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
氣體防爆阻燃類型	[Ex ia Ga] IIC
防塵的防爆阻燃類型	[Ex ia Da] IIIC
防爆環境溫度	-5°C <= Ta <= +70°C
證書簽發機構	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
材料說明	RoHS 合規

特性	值
外殼材質	加強型聚醯胺 PC
LED 顯示器	1 組診斷 8 個管道診斷 8 管道狀態
診斷	每條管道的電線斷裂 每條通道的極限值違反 每條通道短路 參數設定錯誤
操作員控制裝置	DIL 開關
參數設定	資料格式 每通道輸入反跳時間 每通道輸入功能 每通道診斷情況下的替換值 每個通道的信號擴展時間 每個管道的關門時間 每條通道的監控極限值 每條通道的短路監控 參數監控 每個通道的計數器配置 每條管道上限值 每條管道的下限值 每條通道具有斷裂監控功能
附加功能	頻率測量 計數器功能
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 25%
殘餘波紋	0.4 Vpp
內部功耗，額定工作電壓	典型值 75 mA
電源故障橋接	20 ms
反極性保護	用於工作電壓
輸入數量	8
輸入特徵	符合 EN 60947-5-6 標準
開關電平	符合 EN 60947-5-6 標準
輸入反跳時間	3 ms (0 ms、10 ms、20 ms 參數可設)
最大輸出功率 Po	42 mW
最大輸出電壓 Uo	10 V
最大輸出電流 Io	17 mA
最大外部電感 Lo	125 mH
最大外部電容 Co	3 µF
隔離管道 - 管道	否
隔離管道 — 內部匯流排	是
熔斷保護 (短路)	每條管道