

閥島
VTUX-A-P-
訂貨編號: 8000800

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	10.55 mm...12.55 mm
安裝方式	連桿
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
最大安裝高度	3500 m
防護等級	IP20 IP40 IP65
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 標準
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 標準
持續耐衝擊性符合 DIN/IEC 68 第 2-82 部分	根據嚴重等級 1 測試
工作壓力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
嚮導壓力	1.5 bar...7 bar
工作壓力，用於具有內嚮導氣源的閥島	1.5 bar...7 bar
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
材料說明	RoHS 合規
閥島結構	模組化且可擴展
最大閥位數量	32
壓力區最大數量	16
驅動方式	電控
閥功能	2x 三口二位，單穩態，常閉 2x 三口二位，常開，單穩態 五口二位雙電控 五口二位，單穩態 五口三位中封式

特性	值
結構特點	活塞閘閥
密封原理	軟密封
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	外部 內嚮導
標準化額定流量，符合 ISO 8778	470 l/min...690 l/min
適用於真空	是
排氣功能	具有節流選項
氣動介面，氣口 1	QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/16 QS-3/8 用於 15mm 閥芯 堵頭
氣動介面，氣口 2	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 用於 10 mm 壓簧 用於 12mm 閥芯 堵頭
氣動介面，氣口 3	QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/16 QS-3/8 用於 15mm 閥芯 消音器 堵頭
氣動介面，氣口 4	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 用於 10 mm 內芯 用於 12mm 閥芯 堵頭
氣動介面，氣口 5	QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/16 QS-3/8 消音器 用於 15mm 閥芯 堵頭
嚮導氣口 12/14	Blindstopfen QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/16 QS-1/4 用於 12mm 閥芯
嚮導排氣口 82/84	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/16 QS-1/4 消音器 用於 12mm 閥芯
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %