

電磁閥 VSNC

訂貨編號: 8026033

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口二位雙電控 五口二位或三口二位，可轉換 五口三位，中壓式 五口三位中洩式 五口三位中封式
驅動方式	電控
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	800 l/min...1350 l/min
工作壓力	1.5 bar...10 bar
結構特點	活塞閘閥 提動座
復位類型	彈簧復位
認證	c UL us - 認證 (OL)
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟低電壓指令
防護等級	IP65 IP66 IP67 具有插入式插座 符合 IEC 60529 標準
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動裝置	鎖定式 無 按鈕式 封蓋式
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	內嚮導
流向	不可逆
搭接	正重疊 重疊
b 值	0.4 ...0.5
C 值	2.1 l/sbar...5.6 l/sbar
標準額定流量，排氣回流 4->3	110 l/min

特性	值
關閉時間	6 ms...120 ms
打開時間	4 ms...35 ms
逆轉開關時間	2 ms...55 ms
持續通電率	100%
線圈的特性參數	110/120 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 2.7 VA, 保持功率 1.9 VA 110/120 V AC: 50/60 Hz, 移載功率 4.4 VA, 保持功率 3.3 VA 110/120 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 5.2 VA, 保持功率 3.1 VA 110/120 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 6.9 VA, 保持功率 3.1 VA 110 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 7.7 Va, 保持功率 3.8 VA 120 V AC: 60 Hz, 啟動功率 10.0 VA, 保持功率 6.8 VA 12 V DC: 2.8 W 12 V DC: 3.4 W 230/240 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 3.9 VA, 保持功率 2.8 VA 230/240 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 5.8 VA, 保持功率 4.6 VA
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	335 g...685 g
電氣介面	3 針 類型 A B 型 電纜接頭 M20x1.5 M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準 插頭 符合 EN 175301-803 標準 符合工業標準 (11 mm)
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	G1/4 1/4 NPT QS-6 QS-8 QS-10 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
氣動介面, 氣口 2	NAMUR·接口模式
氣動介面, 氣口 3	G1/4 1/4 NPT QS-6 QS-8 QS-10 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
氣動介面, 氣口 4	NAMUR·接口模式
氣動介面, 氣口 5	G1/4 1/4 NPT QS-6 QS-8 QS-10 QS-5/16 QS-1/4 QS-3/8
材料說明	RoHS 合規