



閘道 CPX-IOT

訂貨編號: 8069773

FESTO



資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	50 x 107 x 50 mm
網格尺寸	50 mm
安裝方式	透過 H 型導軌
產品重量	130 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	95 % 無冷凝
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 1, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 標準
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 1, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 標準
直接和間接接觸的保護	PELV
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA
通過 LED 診斷	修改 模組位置 網路狀態 網路狀態, 接口·1 網路狀態, 連接埠·2 電源, 電子元件/感測器 負載電源 系統故障 連接到雲端
操作員控制裝置	DIP 開關, 用於重置為出廠狀態 旋轉開關, 用於設定運行模式
IP 位址設定	DHCP 靜態, 透過網路伺服器
匯流排, 協定	乙太網路 OPC-UA

特性	值
匯流排，介面類型	插座
現場總線，連接系統	M12x1，D 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
匯流排，介面樣式	4
現場總線介面，電氣隔離	是
匯流排介面，傳輸速率	100 Mbit/s
乙太網介面，介面類型	插座
乙太網介面，協議	TCP/IP
乙太網路介面，功能	連接至 MQTT broker
乙太網介面，連接系統	M12x1，D 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
乙太網路介面，介面樣式	4
乙太網路介面，傳輸速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s
配置支援	整合網路伺服器
CPU 資料	256 MB RAM 雙核心，533 MHz
標稱直流工作電壓，電子器件/感測器	24 V
電子設備/感測器允許的電壓波動	± 25%
電子設備/感測器額定工作電壓時的固有電流消耗	代表值 80 mA
電源故障橋接	10 ms