

比例調壓閥 VPPI-

訂貨編號: 8074287

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑, 氣源	5 mm
公稱通徑, 排氣	5 mm
驅動方式	電控
密封原理	軟密封
總洩漏量	5 l/h
流向	不可逆
安裝位置	可選
結構特點	具回位彈簧的提動閥
短路電流額定值	適用於所有電氣連接
最大電纜長度	30 m
額定值輸入	0 - 10 V 4 - 20 mA PWM 數位
輸入電阻	0.3 kOhm...100 kOhm
安全注意事項	安全位置 VPPI, 常閉 安全位置 VPPI, 常開
反極性保護	適用於所有電氣連接
復位類型	彈簧復位
尺寸 (寬x長x高)	42.2 x 95.3 x 94.3 mm
嚮導類型	直接
閥功能	三通比例壓力調節閥
顯示類型	LED TFT 彩色螢幕
顯示器尺寸	1.77"
顯示器解析度	128x160 像素
工作壓力	0 bar...13 bar
壓力調節範圍 MPa	-0.1 Mpa...1.2 Mpa
壓力調整範圍	-1 bar...12 bar
入口壓力 1	0 bar...13 bar
氣源壓力 1 MPa	0 Mpa...1.3 Mpa
輸入壓力 3	-0.1 Mpa...0 Mpa -1 bar...0 bar

特性	值
爆破壓力	40 bar
破裂壓力	725 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	150 l/min...1630 l/min
標準額定流量 2-3	20 l/min...850 l/min
操作電壓範圍 DC	21.6 V...27.6 V
標稱操作電壓 DC	24 V
開關輸出	推挽式
最大輸出電流	25 mA
類比輸出的訊號範圍	0 - 10 V 4 - 20 mA
最大負載電阻，電流輸出	500 Ohm
電壓輸出的最小負載電阻	2000 Ohm
類比輸出精度 (± %FS)	1 %FS
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
認證	FCC MIC RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
KC 標記	KC-EMV
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 歐盟無線電設備指令 (RED) 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	4 級，符合 ISO 14644-1
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	0 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
氣候類別	3K3 符合 EN 60721 標準
相對空氣濕度	0 - 85% 無冷凝
標稱使用海拔高度	< 3000 m NHN
使用說明	該產品僅適用於工業用途。在居住區使用時可能需要採取措施消除無線電干擾。
聲功率位準	62.5 dB(A)
1 公尺距離處的聲功率位準	51.9 dB(A)
產品重量	365 g...370 g
線性度	0.9 %FS
遲滯	0.4 %FS
重複精度	0.4 %FS
電氣介面 1，功能	實際值輸出 設定點輸入 電源
電氣介面 1，連接類型	插頭
電氣介面 1，連接系統	M12x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	5
電氣介面 1，緊固扭矩	1.5 Nm

特性	值
安裝方式	透過用於 M4 螺絲的通孔 透過 H 型導軌
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	G1/8
氣動介面，氣口 3	G1/8
用於安裝的最大鎖緊扭矩	8.5 Nm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺
密封件材質	HNBR PTFE