


人機介面
CDSA-D3-RV
訂貨編號: 8126915

FESTO



資料表

特性	值
功能鍵的數量	20
系統 LED 數量	5
顯示	LCD 顯示器 具背光
顯示特徵	觸控螢幕
顯示器尺寸	7"
操作員控制裝置	觸控感應鍵盤 啟用控制單元 緊急停止按鈕
輸入電流	$\leq 5.6 \text{ A}$
操作電壓範圍 DC	19.2 V...30 V
顯示器解析度	WSVGA, 600x1024·像素
認證	CCC RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟機械指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國機器相關規定 符合英國 RoHS 指令
證書簽發機構	UL E239998
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	5 - 95%
防護等級	IP65 III
防護等級說明	合上·USB·翻蓋時 在組裝好的狀態下
環境溫度	0 °C...40 °C
產品重量	950 g
電氣功耗	12 W
IP 位址分配	FCT DHCP

特性	值
標稱操作電壓 DC	24 V
電源故障橋接	10 ms
標稱使用海拔高度	<= 2000 m NHN
電源, 功能	啟用控制 急停 電源
電源, 介面類型	插座排
電源, 連接系統	插座排, 12·針, 2·排
電源, 介面樣式	12
電源, 分配的針數/芯數	6
USB 介面, 連接技術	USB 2.0, A 型
乙太網介面, 協議	TCP/IP
乙太網路介面, 功能	診斷 網路介面, 連接 PLC 參數設定
乙太網介面, 介面類型	插座
乙太網介面, 連接系統	RJ45
乙太網路介面, 介面樣式	8
乙太網路介面, 傳輸速率	100 Mbit/s
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	ABS
尺寸 (寬x長x高)	212 x 251 x 73 mm
40°C 時容許電流負載的說明	每個觸點 10 - 1000 mA, 用於緊急停止 < 500 mA 用於釋放控制單元
利用率類別	DC-13, 緊急停止
使用壽命特性值 B10D, 子元件	0.25 Mio SP, 緊急停止 100·萬次開關, 啟用控制單元