

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

FESTO



Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

hlavné údaje

FESTO

Stručný prehľad

všeobecné údaje

Kompletne zapuzdrená uchopovacia kinematika umožňuje využitie v extrémne drsnom prostredí okolia.

Robustná a precízna kinematika pre vysoké zaťaženie momentom a dlhú životnosť.

Prevod sily z lineárneho pohybu na pohyb čelustí sa uskutočňuje na


šikmej ploche s núteným priebehom pohybu. Tým je zaručený synchronný pohyb čelustí. Klzné vedenie takmer bez vôle je realizované pomocou brúsených čelustí.

flexibilné možnosti aplikácie

- voliteľné použiteľné ako dvojčinné a jednočinné uchopovače
- prítlačná pružina na podporu alebo zaistenie uchopovacích síl
- vhodné ako vonkajší a vnútorný uchopovač

Technické podrobnosti

čelusť zatvorená



čelusť otvorená



- 1 čeluste
- 2 šikmá plocha s núteným vedením
- 3 piest s magnetom
- 4 drážka pre snímač koncových polôh

 upozornenie

návrhový softvér
výber uchopovača
→ www.festo.sk

Snímanie polohy/ovládanie sily

so snímačmi polohy SMAT-8M



možnosť plynulého snímání polohy
■ analógový výstup 0...10 V

s proporcionálnym tlakovým regulačným ventilom VPPM



možnosť plynulého nastavenia uchopovacej sily
■ zadávanie požadovanej hodnoty
– 0 ... 10 V
– 4 ... 20 mA

so snímačmi koncových polôh SMT-8G



Možnosť snímání viacerých polôh:


- otvoriť
- zatvoriť
- obrobok uchopený

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

hlavné údaje


Rozmanité prípoje stlačeného vzduchu

priamo
zpredu




- 1 prívody stlačeného vzduchu
- 2 kruhové tesnenia

pomocou adaptérovej dosky
zospodu




Ostatné prípoje



- 1 prípoj pre mazacie miesto
- 2 odvetrávací otvor alebo pripojenie prefuku


Využitie v drsnom prostredí okolia



Pri použití uchopovača vo vlhkom prostredí alebo pri použití kvapalných/plynných médií je nutné dávať pozor, aby bol filter umiestnený v neutrálnom prostredí. To isté platí aj pre nepoužívané prípoje stlačeného vzduchu, pri použití jednočinných uchopovačov.


Možnosti upevnenia

priame upevnenie
zhora



- 1 upevňovacie skrutky
- 2 strediace kolíky


pomocou adaptérovej dosky
zospodu



 upozornenie


Uchopovače nie sú navrhnuté vôbec alebo iba s obmedzeniami pre nasledujúce aplikácie:

Nie sú navrhnuté pre:




■ zväracie iskry

Sú vhodné s obmedzeniami pre:



■ agresívne médiá možno použiť iba po konzultácii so spoločnosťou Festo



■ brúsny prach


legenda k typovému označeniu

		HGDD	–	35	–	A	–	G1
typ								
HGDD	trojbodový uchopovač							
veľkosť								
snímanie polohy								
A	pre snímače koncových polôh							
poistka sily uchopenia								
G1	otváracia							
G2	zatváracia							


Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

prehľad príslušenstva


Prehľad príslušenstva



Systémový produkt pre manipulačnú a montážnu techniku



Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM




Príslušenstvo			
typ	stručný opis	→ strana/internet	
1 mazacie miesto	súčasťou dodávky uchopovača	–	
2 nástrčný prípoj QS	pre pripojenie hadíc stlačeného vzduchu s kalibrovým vonkajším priemerom	quick star	
3 zaslepovacia zátka B	na uzatvorenie prívodu stlačeného vzduchu v prípade použitia čelných prívodov stlačeného vzduchu	17	
4 držiak snímača DASI	Spínacia zastávka na snímánie pozície čelustí. Upevňuje sa k neopracovanej čelusti	17	
5 držiak snímača DASI	svorkovnica pre upevnenie bezdotykových snímačov SIEH alebo SIEN	17	
6 snímače koncových polôh SIEH/SIEN	na snímánie polohy piestu	18	
7 neopracované čeluste uchopovača BUB-HGDD	polotovary špeciálne zladené pre čeluste umožňujúce špeciálne vyhotovenie prstov čeluste podľa požiadaviek zákazníka	16	
8 strediace puzdro ZBH	- pre centrovanie neopracovaných čelustí uchopovača/prstov na čelusti 6 strediacich puzdiel je časťou dodávky pohonu	17	
9 snímače koncových polôh SMT-8G	- pre snímánie polohy piesta, k dispozícii sú 3 drážky - snímač koncových polôh nevyčnieva dole z telesa	17	
10 snímač polohy SMAT-8M	Sníma kontinuálne polohu piestu. Je vybavený analógovým výstupom, ktorý poskytuje výstupný signál úmerný polohe piestu.	18	
11 adaptérová doska DHAA	spojovacia doska medzi pohonom a uchopovačom	14	
12 proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM	pre plynulé nastavenie uchopovacej sily	vppm	

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

údajový list

FESTO

funkcia
dvojčinný
HGDD-...




-  veľkosť
35 ... 80 mm

-  zdvih
4 ... 12 mm

-  www.festo.sk
menu
Podpora/Náhradné diely

-  servis opráv

Funkcia – varianty
Jednočinný alebo
s poistkou sily uchopenia ...
... otváracia HGDD-...-G1



... zatváracia HGDD-...-G2



Všeobecné technické údaje						
veľkosť	35	40	50	63	80	
konštrukcia	šikmá plocha					
	postupnosť pohybov s núteným vedením					
spôsob činnosti	dvojčinný pohon					
funkcia uchopenia	3 body					
počet čeľustí	3					
max. hmotnosť na jeden externý prst čeľuste ¹⁾	[g]	57	130	276	440	790
zdvih na jednu čeľusť	[mm]	4	6	8	10	12
pneumatický prípoj		M5	M5	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$
pneumatický prípoj tesniaci vzduch		M3	M3	M5	M5	G $\frac{1}{8}$
pneumatický prípoj, mazacie miesto		M3	M3	M5	M5	M5
opakovateľná presnosť ²⁾	[mm]	≤ 0,03			≤ 0,05	
max. presnosť výmeny	[mm]	≤ ± 0,2				
max. pracovná frekvencia	[Hz]	≤ 4				
rotačná symetria	[mm]	< Ø 0,2				
snímanie polohy		pre snímače koncových polôh				
spôsob upevnenia		s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom				
		s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom				
montážna poloha		ľubovoľná				

1) platí pre prevádzku bez škrtenia

2) rozptyl nastavenia koncových polôh v konštantných podmienkach pri 100 po sebe idúcich zdvihoch, koncentricky voči strednej osi

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia		
min. prevádzkový tlak		
HGDD-...-A	[bar]	3
HGDD-...-A-G	[bar]	4
max. prevádzkový tlak	[bar]	8
prevádzkový tlak tesniaci vzduch	[bar]	0 ... 0,5
prevádzkové médium	stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium	prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)	
teplota okolia ¹⁾	[°C]	+5 ... +60
odolnosť proti korózii KBK ²⁾		2

1) Berte ohľad na rozsah bezdotykových snímačov.

2) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070

Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.


Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

údajový list

Hmotnosti [g]					
veľkosť	35	40	50	63	80
HGDD-...-A	309	599	1 117	2 175	3 522
HGDD-...-A-G	370	775	1 495	2 848	4 788

Materiály


funkčný rez



Trojbodový uchopovač


1	uzatvárací kryt	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
2	čelúšť	oceľ, tvrdená
3	teleso	eloxovaný hliník
4	piest	tvrdý eloxovaný hliník
—	tesnenia	nitrilový kaučuk
—	poznámka o materiáli	bez obsahu medi a PTFE-u v zmysle RoHS

Uchopovacia sila [N] pri 6 bar



veľkosť		35	40	50	63	80
uchopovacia sila na jednu čelúšť						
HGDD-...-A	otváranie	122	216	371	582	943
	zatváranie	112	200	348	553	915
celková uchopovacia sila						
HGDD-...-A	otváranie	366	648	1 113	1 746	2 829
	zatváranie	336	600	1 044	1 659	2 745

Záťažová charakteristika na čelústiach



Uvedené prípustné sily a momenty sa vzťahujú na povrch jednej čelúste. Zahrňujú rameno páky, prídavné tiažové sily pôsobením obrobku resp. externého prsta čelúste a vznikajúce sily zrýchlenia počas pohybu.

Pri výpočte momentov je nutné zohľadniť polohu 0 systému súradníc (otočný bod čelúste).


veľkosť		35	40	50	63	80
max. prípustná sila F_z	[N]	300	700	1 300	2 300	3 600
max. prípustný moment M_x	[Nm]	12	25	45	70	100
max. prípustný moment M_y	[Nm]	8	18	30	45	65
max. prípustný moment M_r	[Nm]	8	20	30	50	75

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

údajový list

FESTO


Momenty zotrvačnosti [kgcm²]



Momenty zotrvačnosti trojbodových uchopovačov vzťahujúce sa na strednú os, bez externých prstov čeluste, v nezaťaženom konštrukčnom stave.

veľkosť	35	40	50	63	80
HGDD-...-A	1,01	3,31	9,65	29	70,22
HGDD-...-A-G	1,37	5,01	15,07	45,05	109

Vôľa čeluste




V dôsledku klzného vedenia je pri uchopovačoch vôľa medzi čelustami a vodiacim prvkom. V tabuľke uvedené hodnoty pre vôľu boli vypočítané klasickou metódou spočítavania tolerancií.

veľkosť	35	40	50	63	80
max. vôľa čeluste Sz [mm]	0,05				
max. uhlová vôľa uchopovacej čeluste ax, ay [°]	0,1				

Časy otvárania a zatvárania [ms] pri 6 bar

bez externých prstov čeluste

s externými prstami čeluste



Uvedené časy otvárania a zatvárania [ms] boli merané pri izbovej teplote, prevádzkovej tlaku 6 bar a pri vodorovne zabudovanom uchopovači bez prídavných prstov

uchopovača. Pre vyššie tiažové sily [g] musia byť uchopovače škrtené. Časy otvárania a zatvárania musia byť zodpovedajúco nastavené.


veľkosť	35	40	50	63	80
bez externých prstov čeluste					
HGDD-...-A	otváranie	44	78	93	115
	zatváranie	52	106	128	145
HGDD-...-A-G1	otváranie	38	70	25	48
	zatváranie	85	211	160	190
HGDD-...-A-G2	otváranie	81	144	111	135
	zatváranie	42	110	87	68
s externými prstami uchopovača (v závislosti od tiažovej sily)					
HGDD-...	200 g	52	–	–	–
	400 g	74	70	–	–
	500 g	83	78	–	–
	800 g	105	99	106	–
	1 000 g	–	111	118	–
	1 500 g	–	–	145	209
	1 800 g	–	–	172	229
	2 000 g	–	–	181	241
	2 200 g	–	–	–	253
	2 400 g	–	–	–	264

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

údajový list

Uchopovacia sila F_H na jednu čeľusť v závislosti od prevádzkového tlaku a ramena páky x

Z nasledujúcich grafov možno zistiť uchopovacie sily, v závislosti od prevádzkového tlaku a ramena páky.




— 3 bar
- - - 6 bar
- · - 8 bar


 upozornenie
návrhový softvér
výber uchopovača
→ www.festo.sk

Vonkajšie uchopenie (zatvoriť)


HGDD-35-A




HGDD-40-A




HGDD-50-A



HGDD-63-A



HGDD-80-A




Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

údajový list

FESTO

Uchopovacia sila F_H na jednu čeľusť v závislosti od prevádzkového tlaku a ramena páky x

Z nasledujúcich grafov možno zistiť uchopovacie sily, v závislosti od prevádzkového tlaku a ramena páky.




— 3 bar
- - - 6 bar
- · - 8 bar


 upozornenie
návrhový softvér
výber uchopovača
→ www.festo.sk

Vnútrorné uchopenie (otvoriť)


HGDD-35-A




HGDD-40-A




HGDD-50-A



HGDD-63-A



HGDD-80-A




Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené


údajový list

Sila pružiny F_F v závislosti od veľkosti a zdvihu čelúste l na jeden prst čelúste poistka sily uchopenia pre HGDD-...-G...

Z nižšie uvedeného grafu možno odčítať pružinovú silu F_F v závislosti od zdvihu čelúste.




veľkosť 35 ... 50



— HGDD-35-A-G
- - - HGDD-40-A-G
- - - HGDD-50-A-G

veľkosť 63 ... 80



— HGDD-63-A-G
- - - HGDD-80-A-G

Sila pružiny F_F v závislosti od veľkosti a celkového zdvihu čelúste l a ramena páky x na jednu čelúšť

Pri zisťovaní skutočnej sily pružiny F_{Fges} musí byť zohľadnené rameno páky x .

Vo vedľa uvedenej tabuľke sú vzorce pre výpočet sily pružiny.

poistka sily uchopenia	veľkosť	F_{Fges} na jednu čelúšť
G1	35	$-0,85 \cdot x + 0,45 \cdot F_F$
	40	$-0,55 \cdot x + 0,35 \cdot F_F$
	50	$-2,5 \cdot x + 0,75 \cdot F_F$
	63	$-0,2 \cdot x + 0,4 \cdot F_F$
	80	$-1,5 \cdot x + 0,35 \cdot F_F$
poistka sily uchopenia	veľkosť	F_{Fges} na jednu čelúšť
G2	35	$-0,6 \cdot x + 0,45 \cdot F_F$
	40	$-0,55 \cdot x + 0,35 \cdot F_F$
	50	$-2,5 \cdot x + 0,6 \cdot F_F$
	63	$-1,0 \cdot x + 0,4 \cdot F_F$
	80	$-4,0 \cdot x + 0,85 \cdot F_F$

Zistenie skutočnej uchopovacej sily F_{Gr} pre HGDD-...-G1 a HGDD-...-G2 v závislosti od aplikácie na jeden prst čelúste

Trojbodové uchopovače so zabudovanou pružinou, typ HGDD-...-G1 (poistka sily uchopenia otváracia) a HGDD-...-G2 (poistka sily uchopenia zatváracia) možno podľa potreby použiť ako:

- jednočinný uchopovač
- uchopovač s podporou sily uchopenia a
- uchopovač s poistkou sily uchopenia

Pri výpočte dostupných uchopovacích síl F_{Gr} (na jeden prst čelúste) je nutné zodpovedajúco skombinovať údaje

uchopovacej sily F_H a sily pružiny F_{Fges} .

Aplikácia sily na jeden prst čelúste

jednočinný	podpora sily uchopenia	poistka sily uchopenia
■ uchopovanie silou pružiny: $F_{Gr} = F_{Fges}$ ■ uchopovanie tlakovou silou: $F_{Gr} = F_H - F_{Fges}$	■ uchopenie s tlakovou a pružinovou silou: $F_{Gr} = F_H + F_{Fges}$	■ uchopovanie silou pružiny: $F_{Gr} = F_{Fges}$


Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

údajový list

FESTO

Rozmery

sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk/engineering



- 1 prípoj vzduchu otvoriť
- 2 prípoj vzduchu zatvoriť
- 3 alternatívny prípoj vzduchu (pri dodávke zatvorený)
- 4 odvetrávací otvor (integrovateľný filter)
- 5 mazacie miesto (pri dodávke zatvorený)
- 6 drážka pre snímač koncových polôh
- 7 kruhové tesnenie pre trojbodové uchopovače
HGDD-35: Ø 3x1,5
HGDD-40 ... 80: Ø 5x1,5

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

údajový list

veľkosť [mm]	B1 ±0,5	B2 ±0,5	B3	B4	D1 Ø ±0,1	D2 Ø H8	D3 Ø ±0,1	D4 Ø H8	D5 Ø H13	D6 Ø H13	D7	D8	D9
35	28	32	11	22	58	3	44	5	5,9	3,3	M4	M3	M3
40	36	42	14	28	74	4	56	7	9,4	5,1	M6	M4	M3
50	44,5	52,5	17,5	35	93	5	70	9	10,2	6,8	M8	M6	M3
63	55	65	22,5	45	114	5	90	9	10,2	6,8	M8	M6	M3
80	68	80	28	56	139	6	112	9	13,5	8,4	M10	M6	M3

veľkosť [mm]	D10 Ø h7	D11 Ø	D12 Ø +0,2	EE	EE1	EE2	EE3	H1		H2	
								±0,05	-G ±0,05		-G
35	5	3,2	6	M5	M3	M3	M3	41	51	29	39
40	7	5,3	8	M5	M5	M3	M3	48,5	66	34,5	52
50	9	6,4	8	G1/8	M5	M5	M5	58,5	83,5	40,4	65,4
63	9	6,4	8	G1/8	M5	M5	M5	74	104	50	80
80	9	6,4	8	G1/8	M5	G1/8	M5	83,5	120,5	55,5	92,5

veľkosť [mm]	H3		H5 ±0,1	H6 ±0,1	H7		H8 ¹⁾	H9 -0,02	H10 -0,3	L1 ±0,1	L2 ±0,1	L3 ±0,02	L4
	-0,2	-G -0,2			±0,1	-G ±0,1							
35	23	33	9	18,5	7	17	7	15,5	1,2	12	15	45	19,05
40	27,5	45	9	25	10	27,5	10	19	1,4	12	18	56	24,25
50	32,5	57,5	12	32	12,5	37,5	12	24,1	1,9	24	18	70	30,31
63	39	69	12	42	16	46	15	31,5	1,9	24	24	90	38,97
80	43	80	12	53	21	58	18	37	1,9	30	30	112	48,5

veľkosť [mm]	L5 -0,02	L6 ±0,1	T1 min.	T2 min.	T3 min.	T4 min.	T5 +0,1	T6 min.	T7 +0,1	T8 min.	T9 +0,2	T10 min.	W1
35	14	12	5	5	3	3	1,2	4	1,3	5	3,2	8	120°
40	18	12	6	6	3	5	1,2	5	1,6	6	5	10	120°
50	22	12	8	7	6	5	1,2	5	2,1	10	6,1	12	120°
63	28	14	8	7	6	5	1,2	5	2,1	10	6,1	12	120°
80	32	14	10	8	10	5	1,2	5	2,1	10	8	15	120°

1) tolerancia pre strediaci otvor ±0,02 mm
tolerancia pre závit ±0,1 mm

Typové označenie													
veľkosť [mm]	dvojčinný bez prítlačnej pružiny					jednočinný alebo s poistkou sily uchopenia							
	č. dielu		typ			otváracia				zatváracia			
						č. dielu		typ		č. dielu		typ	
35	1163037		HGDD-35-A			1163038		HGDD-35-A-G1		1163039		HGDD-35-A-G2	
40	1163040		HGDD-40-A			1163041		HGDD-40-A-G1		1163042		HGDD-40-A-G2	
50	1163043		HGDD-50-A			1163044		HGDD-50-A-G1		1163045		HGDD-50-A-G2	
63	1163046		HGDD-63-A			1163047		HGDD-63-A-G1		1163048		HGDD-63-A-G2	
80	1163049		HGDD-80-A			1163050		HGDD-80-A-G1		1163051		HGDD-80-A-G2	

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

príslušenstvo

FESTO






Konštrukčná zostava adaptéra
HAPG, DHAA

materiál:
hliníková tvárna zliatina
bez obsahu medi a PTFEu
v zmysle RoHS



upozornenie

Konštrukčná zostava obsahuje individuálne upevňovacie rozhranie ako aj potrebný upevňovací materiál.

Prípustné kombinácie pohon/uchopovač s konštrukčnou zostavou adaptéra			sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk/engineering		
kombinácia	pohon	uchopovače	konštrukčná zostava adaptéra		
	veľkosť	veľkosť	KBK ¹⁾	č. dielu	typ
DGSL/HGDD	DGSL	HGDD	HAPG		
	16, 20, 25	35	2	542436	HAPG-94
	20, 25	40		542437	HAPG-95
	25	50		542443	HAPG-SD2-36
SLT/HGDD	SLT	HGDD	HAPG		
	16	35	2	542435	HAPG-99
	20, 25	35		542436	HAPG-94
	20, 25	40		542437	HAPG-95
	25	50		542443	HAPG-SD2-36
HMP/HGDD	HMP	HGDD	HAPG		
	16	35	2	542434	HAPG-98
	16, 20, 25	40		542437	HAPG-95
	20, 25, 32	50		542443	HAPG-SD2-36
	25, 32	63		542438	HAPG-96
DRQD/HGDD	DRQD	HGDD	HAPG		
	20, 25, 32	35	2	542441	HAPG-SD2-34
	20 ²⁾ , 25, 32 ³⁾	35		542441	HAPG-SD2-34
	25, 32	40		542442	HAPG-SD2-35
	25, 32 ³⁾	40		542442	HAPG-SD2-35
	32	50		542443	HAPG-SD2-36
	32 ³⁾	50		542443	HAPG-SD2-36
	DRQD	HGDD-G1/G2	2		
	20, 25, 32	35		2376297	DHAA-G-Q5-20-B13-35
	25, 32	40		2376728	DHAA-G-Q5-25-B13-40
	32	50		2377625	DHAA-G-H2-20-B13-50
DRRD/HGDD	DRRD	HGDD	DHAA		
	20	35	2	2075498	DHAA-G-Q11-20-B13-35
	25	35		1718041	DHAA-G-Q11-25-B13-35
	25	40		1718564	DHAA-G-Q11-25-B13-40
	32	40		2077119	DHAA-G-Q11-32-B13-40
	32	50		2078975	DHAA-G-Q11-32-B13-50
	35	50		2079171	DHAA-G-Q11-35-B13-50
	35, 40	63		2079579	DHAA-G-Q11-35/40-B13-63

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070

Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.

2) V kombinácii s DRQD-...-E422 (vyhotovenie s priechodom cez hriadeľ).

3) V kombinácii s DRQD-...-E444 (vyhotovenie s priechodom cez hriadeľ).

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené




príslušenstvo

**Konštrukčná zostava adaptéra
HAPG**

 materiál:
hliníková tvárna zliatina
bez obsahu medi a PTFEu
v zmysle RoHS

 upozornenie

Konštrukčná zostava obsahuje individuálne upevňovacie rozhranie ako aj potrebný upevňovací materiál.

Prípustné kombinácie pohon/uchopovač s konštrukčnou zostavou adaptéra			sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk/engineering		
kombinácia	pohon	uchopovače	konštrukčná zostava adaptéra		
	veľkosť	veľkosť	KBK ¹⁾	č. dielu	typ
	EGSL	HGDD	HAPG		
	45, 55, 75	35	2	542436	HAPG-94
	75	40		542437	HAPG-95
	75	50		542443	HAPG-SD2-36
	ERMB	HGDD	HAPG		
	20, 25, 32	35	2	542441	HAPG-SD2-34
	25, 32	40		542442	HAPG-SD2-35
	32	50		542443	HAPG-SD2-36
	EHMB	HGDD	HAPG		
	20	35	2	542441	HAPG-SD2-34
	20	40		542442	HAPG-SD2-35
	25, 32	63		542443	HAPG-SD2-36

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070

Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

príslušenstvo



FESTO

Neopracované čelúste uchopovača BUB-HGDD

(rozsah dodávky: 3 kusy)

materiál:

hliníková tvárna zliatina
bez obsahu medi a PTFE-u
v zmysle RoHS



Rozmery a údaje pre objednávku

pre veľkosť	B1	B2	B3	D1 Ø H13	D2 Ø H13	D3 Ø H8	D4
[mm]	±0,05						
35	14	8,5	2	5,9	3,2	5	M3
40	20	14	2	7,4	4,3	7	M3
50	29	23	2	10,4	6,4	9	M3
63	32	26	2	10,4	6,4	9	M3
80	35	26	2	10,4	6,4	9	M3

pre veľkosť	H1	H2	H3 ¹⁾	H4	L1 ±0,05	L2	L3
[mm]	±0,05	±0,02					
35	60,5	9	7	35	37	3	10
40	77	7	10	50	45	5	10
50	96	11	12	60	55	6	12
63	121	13,5	15	75	64	6	12
80	153,5	15,5	18	100	79,4	10	15

pre veľkosť	T1	T2 +0,1	T3	W1	hmotnosť na každú neopracovanú čelúšť [g]	č. dielu	typ
[mm]							
35	3 ^{+0,2}	1,3	5	30°	57	1180955	BUB-HGDD-35
40	4 ^{+0,2}	1,6	5	30°	131	1180956	BUB-HGDD-40
50	6,1 ^{+0,1}	2,1	5	30°	276	1180957	BUB-HGDD-50
63	6,1 ^{+0,1}	2,1	5	30°	440	1180958	BUB-HGDD-63
80	6,1 ^{+0,1}	2,1	5	30°	793	1180959	BUB-HGDD-80

1) ±0,02 a ±0,01 platí pre centrovanie D3
±0,1 platí pre priebežné otvory D1 a D2

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

príslušenstvo



Držiak snímača DASI

(rozsah dodávky: 1 kus)

materiál:

hliníková tvárna zliatina

v zmysle RoHS



Rozmery a údaje pre objednávku							
pre veľkosť	B1	H1		H2	L1	hmotnosť	č. dielu typ
[mm]			-G			[g]	
35	13	3	13	8	21	20	1435236 DASI-B13-35-S3
40	16	6	23,5	10	20	27	1435232 DASI-B13-40-S8
50	16	8,5	33,5	10	20	30	1435233 DASI-B13-50-S8
63	16	10	36	10	22	35	1435234 DASI-B13-63-S8
80	22	10	47	15	22	45	1435235 DASI-B13-80-S8

Typové označenie						
	pre veľkosť [mm]	poznámka	hmotnosť [g]	č. dielu	typ	PE ¹⁾
strediace puzdro ZBH				údajové listy → internet: zbh		
	35	pre centrovanie neopracovaných čeľustí uchopovača/ prstov na čeľusti	1	189652	ZBH-5	10
	40		1	186717	ZBH-7	
	50, 63, 80		1	150927	ZBH-9	
zaslepovacia zátka B						
	35, 40	pre uzavretie prípojev stlačeného vzduchu	1	174308	B-M5-B	10
	50, 63, 80		5	3568	B-1/8	


1) množstvo v balnej jednotke

Typové označenie – snímače koncových polôh pre drážku T, bezkontaktné						údajové listy → internet: smt
	spôsob upevnenia	elektrický prípoj, smer výstupu prípoja	spínací výstup	dĺžka kábla [m]	č. dielu	typ
spínač						
	nasúvanie do drážky po dĺžke	kábel, 3 žily, priečne	PNP	2,5	547859	SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
		konektor M8x1, 3 póly, priečne		0,3	547860	SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Trojbodové uchopovače HGDD, utesnené

príslušenstvo

FESTO

Typové označenie – snímače koncových polôh pre drážku T						údajové listy → internet: smat	
	spôsob upevnenia	elektrický prípoj, smer výstupu prípoja	analogový výstup [V]	dĺžka kábla [m]	č. dielu	typ	
	nasaditeľné zhora do drážky	konektor M8x1, 3 póly, po dĺžke	0 ... 10	0,3	553744	SMAT-8M-U-E-0,3-M8D	

 upozornenie Spôsob činnosti: Snímač polohy sníma kontinuálne polohu piestu. Je vybavený analógo-		vým výstupom, ktorý poskytuje výstupný signál úmerný polohe piestu.
--	--	---

Snímače koncových polôh pre veľkosť 35							údajové listy → internet: sieh	
	elektrický prípoj	LED dióda	spínací výstup	dĺžka kábla [m]	č. dielu	typ		
spínač								
	kábel, 3 žily		PNP	2,5	538264	SIEH-3B-PS-K-L		
	konektor M8x1, 3 póly			–	538263	SIEH-3B-PS-S-L		

Snímače koncových polôh pre veľkosť 40 ... 80							údajové listy → internet: sien	
	elektrický prípoj	LED dióda	spínací výstup	dĺžka kábla [m]	č. dielu	typ		
spínač								
	kábel, 3 žily		PNP	2,5	150386	SIEN-M8B-PS-K-L		
	konektor M8x1, 3 póly			–	150387	SIEN-M8B-PS-S-L		

Typové označenie – spojovacie vedenie						údajové listy → internet: nebu	
	elektrický prípoj vľavo	elektrický prípoj vpravo	dĺžka kábla [m]	č. dielu	typ		
	priama zásuvka, M8x1, 3 póly	kábel, voľný koniec, 3 žily	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3		
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3		
	uhlová zásuvka, M8x1, 3 póly	kábel, voľný koniec, 3 žily	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3		
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3		